



Parametry podstawowe

Gama produktów	TransferPacT
Gama produktów	PrismaSeT P Active PrismaSeT P
Skrócona nazwa urządzenia	TP
Typ produktu lub komponentu	Płyta montażowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	PrismaSeT P TP Płyta montażowa
Installation description	Szafa rozdzielcza - width 650 + 150 mm głębokość 400 mm Szafa rozdzielcza - width 650 mm
Montaż obudowy	Powierzchnia
Miejsce montażu	Góra i dół przód obudowy
Opis płyty montażowej	Dedykowany
Rodzaj szyny	Modułowy
Dopasowanie do urządzeń	Stacjonarny z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - pionowy instalacja
Opis biegunów	1 3 bieguny lub 4 bieguny: montaż panelu bloki zacisków pionowy instalacja
Condition of using cable tie	-20-70 °C (8M wysokość) kiedy urządzenie zostao zainstalowane pionowy
Liczba modułów pionowych [50 mm]	8 moduł(y): bloki zacisków zintegrowane zabezpieczenie ziemnozwarciowe , szynoprzewód grzebieniowy w 650 + 150 mm Szeroki2 obudowy stojące (kabel dochodzący z top and bottom obudowy) 8 moduł(y): bloki zacisków zintegrowane zabezpieczenie ziemnozwarciowe , szynoprzewód grzebieniowy w 650 mm Szeroki2 obudowy stojące + koryto (kabel dochodzący z top and bottom obudowy)
Normy	IEC 61439-2
Certyfikaty produktu	IEC

Parametry uzupełniające

Przylączy - zaciski	4 zaciski śrubowe bloki zacisków łącznik
Wejście kablowe	Top and bottom 0...70 mm in front of support frame
Materiał	On mounting holes: stal nierdzewna
Pokrycie ochronne	Nie ma
Szerokość	570 mm
Wysokość	247 mm
Głębokość	16 mm
Masa produktu	2 kg
Ilość sztuk w zestawie	1 zestaw

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	> IP31 0...50 °C zgodnie z IEC 61439-2
Stopień ochrony IK	IK10 zgodnie z IEC 60947
Odporność mechaniczna	Ochrona IK 25...55 °C, RH 95 % - - 20...55 °C zgodnie z IEC 61439-2

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	2,500 cm
Szerokość opakowania 1	25,000 cm
Długość opakowania 1	58,000 cm
Waga opakowania 1	2,858 kg
Jednostka miary opakowania 2	P06
Ilość jednostek w opakowaniu 2	15
Wysokość opakowania 2	34,500 cm
Szerokość opakowania 2	80,000 cm
Długość opakowania 2	60,000 cm
Waga opakowania 2	53,000 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	 Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Norma RoHS Chiny	 Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	 Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	 Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Bez PVC	Tak
Zawiera halogeny	Produkt bez halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------