



Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT G Active PrismaSeT G
Skrócona nazwa urządzenia	TP
Typ produktu lub komponentu	Płytki montażowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	PrismaSeT G TP Płytki montażowa
Installation description	Szafa rozdzielcza - width 600 mm głębokość 200 mm Szafa rozdzielcza - width 850 mm
Montaż obudowy	Powierzchnia
Miejsce montażu	Góra i dół przód obudowy
Opis płyty montażowej	Dedykowany
Rodzaj szyny	Modułowy Regulowana symetryczna szyna DIN
Dopasowanie do urządzeń	Stacjonarny z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - pionowy instalacja
Opis biegunów	1 2-, 3- lub 4-biegunowy: montaż panelu bloki zacisków pionowy instalacja
Condition of using cable tie	-20-70 °C (6M wysokość) kiedy urządzenie zostało zainstalowane pionowy
Liczba modułów pionowych [50 mm]	6 moduł(y): bloki zacisków zintegrowane zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 600 mm Szeroki2 obudowy stojące (kabel dochodzący z top and bottom obudowy) 6 moduł(y): bloki zacisków zintegrowane zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 850 mm Szeroki2 obudowy stojące + korytko (kabel dochodzący z top and bottom obudowy)
Normy	IEC 61439-2
Certyfikaty produktu	IEC

Parametry uzupełniające

Przyłącza - zaciski	4 zaciski śrubowe bloki zacisków łącznik
Wejście kablowe	Top and bottom 1,5...35 mm in front of support frame
Materiał	On mounting holes: stal nierdzewna
Pokrycie ochronne	Nie ma
Szerokość	470 mm
Wysokość	185 mm
Głębokość	61 mm
Masa produktu	1,2 kg
Ilość sztuk w zestawie	1 zestaw

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	> IP31 0...50 °C zgodnie z IEC 61439-2
Stopień ochrony IK	IK10 zgodnie z IEC 60947
Odporność mechaniczna	Ochrona IK 25...55 °C, RH 95 % - - 20...55 °C zgodnie z IEC 61439-2

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	6,0 cm
Szerokość opakowania 1	19,0 cm
Długość opakowania 1	47,0 cm
Waga opakowania 1	1,492 kg
Jednostka miary opakowania 2	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	32,5 cm
Szerokość opakowania 2	80,0 cm
Długość opakowania 2	120,0 cm
Waga opakowania 2	35,0 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	 Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Norma RoHS Chiny	 Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	 Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	 Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Bez PVC	Tak
Zawiera halogeny	Produkt bez halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------