

Karta danych technicznych produktu

Parametry

SRTL180RM2UBP

Zewnętrzny akumulator APC Smart-UPS Ultra litowo-jonowy 180V 2U Rack/wolnostojący



Podgląd

Czas dostawy

Produkt zazwyczaj dostępny



Parametry podstawowe

Liczba szaf rackowych	2U
Rodzaj akumulatora	Li-Ion (Litowo-jonowy)
Osprzęt dostarczany w dostawie	Klamry do montażu w szafach przemysłowych Klamry do montażu pionowego

Akumulatory i czas podtrzymania

Puste gniazda akumulatorowe	0
Wstępnie zainstalowane baterie	0
Napięcie akumulatora	180 V
Ilość zestawów RBC™	2

Parametry fizyczne

Kolor	Silver grey
Wysokość	86 mm
Szerokość	432 mm
Głębokość	724 mm
Masa produktu	32,4 kg
Sposób montażu	Rack-mounted with kit Tower-mounted with kit

Certyfikaty i zgodność z normami

Certyfikaty produktu	UL 1973
----------------------	---------

Parametry środowiskowe

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...40 °C
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...10000 ft
Wilgotność względna	0...95 %Wilgotność względna 10nie kondensujący
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-15...45 °C
Wysokość przechowywania	0,00...15240,00 m
Wilgotność względna (przechowywanie)	0...95 % nie kondensujący

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	4
Wysokość opakowania 1	39,2 cm
Szerokość opakowania 1	58,5 cm
Długość opakowania 1	98,4 cm
Waga opakowania 1	42 kg
SCC14	10731304437024

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	5 years
-----------	---------