



Parametry podstawowe

Product range	Thorsman
Gama produktów	Thorsman installation material
Typ produktu	Opaska kablowa
Colour	Przezroczysty
Quantity per package	Zestaw 100 szt.

Parametry uzupełniające

Minimum tightening diameter	3,5 mm
Maksymalna średnica do dopasowania	46 mm
Warunki użytkowania	Wewnątrz budynku
Resistance to tearing	Odporność na rozrywanie: 180 N
Materiał	PA (poliamid) 6.6 odporny na działanie nadfioletu (UV)
Długość	200 mm
Szerokość	3,6 mm
Grubość	1,2 mm
Masa produktu	0,082 kg
Segment rynku	Małe obiekty handlowe

Środowisko pracy

Odporność na czynniki środowiskowe	Odporność ogniowa needle flame 30 s zgodnie z IEC 60695-11-5
Ognioodporność	Samogasnący zgodnie z UL 94 V2
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-40...85 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3,000 cm
Szerokość opakowania 1	9,000 cm
Długość opakowania 1	25,000 cm
Waga opakowania 1	93,000 g
Jednostka miary opakowania 2	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 2	100
Wysokość opakowania 2	15,000 cm
Szerokość opakowania 2	40,000 cm
Długość opakowania 2	60,000 cm
Waga opakowania 2	10,033 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	2400
Wysokość opakowania 3	105,000 cm
Szerokość opakowania 3	80,000 cm

Długość opakowania 3	120,000 cm
Waga opakowania 3	256,800 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------