



Parametry podstawowe

Gama produktów	Prisma
Gama produktów	Prisma P
Typ produktu lub komponentu	Płyta czołowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	Prisma P25M pole funkcyjne
Rodzaj płyty czołowej	Wycięcie
Dopasowanie do urządzeń	Fupact: Stacjonarny INF200...250 - sterowanie: przedłużony uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Fupact: Stacjonarny INF400 - sterowanie: przedłużony uchwyt obrotowy - pionowy instalacja
Opis biegunów	1 3P: płyta montażowa podpora: INF200...250 pionowy instalacja 1 4P: płyta montażowa podpora: INF200...250 pionowy instalacja 1 3P: płyta montażowa podpora: INF400 pionowy instalacja 1 4P: płyta montażowa podpora: INF400 pionowy instalacja
Położenie pracy	Pionowy

Parametry uzupełniające

Opis obudowy/szafy rozdzielczej	Szafa rozdzielcza - width 650 mm głębokość 400 mm
Pozycjałącza	Łącze bezpośrednie
Liczba modułów pionowych (50 mm)	6
Normy	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certyfikaty produktu	ASEFA
Materiał	Stal
Wykończenie powierzchni	Matowy Smooth
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
Kolor	Biały (RAL 9001)
Wysokość	330 mm
Szerokość	550 mm
Masa produktu	1,0 kg
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Functional unit	650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Fupact INF200...250 Stacjonarny przedłużony uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośredni 9 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Fupact INF200...250 Stacjonarny przedłużony uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośredni 9 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Fupact INF400 Stacjonarny przedłużony uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośredni 9 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Fupact INF400 Stacjonarny przedłużony uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośredni 9

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	2,000 cm
Szerokość opakowania 1	31,000 cm
Długość opakowania 1	51,000 cm

Waga opakowania 1	1,250 kg
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	6
Wysokość opakowania 2	16,000 cm
Szerokość opakowania 2	31,500 cm
Długość opakowania 2	53,500 cm
Waga opakowania 2	7,800 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	24
Wysokość opakowania 3	30,000 cm
Szerokość opakowania 3	80,000 cm
Długość opakowania 3	120,000 cm
Waga opakowania 3	39,000 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	 Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)  Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	 Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	 Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	 Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------