



Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT G PrismaSeT P
Typ produktu lub komponentu	Płyta czołowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	Prisma Multifix TED obudowa Prisma P25M pole funkcyjne
Rodzaj płyty czołowej	Wycięcie
Dopasowanie do urządzeń	Fupact: Stacjonarny INF63 - sterowanie: przedłużony uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Fupact: Stacjonarny INF63 - sterowanie: przedłużony uchwyt obrotowy - poziomy instalacja Fupact: Stacjonarny INF100...160 - sterowanie: przedłużony uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Fupact: Stacjonarny INF100...160 - sterowanie: przedłużony uchwyt obrotowy - poziomy instalacja
Opis biegunów	3 3P: płyta montażowa podpora: INF63 pionowy instalacja 2 4P: płyta montażowa podpora: INF63 pionowy instalacja 2 3P: płyta montażowa podpora: INF100...160 pionowy instalacja 2 4P: płyta montażowa podpora: INF100...160 pionowy instalacja 1 3P: płyta montażowa podpora: INF63 poziomy instalacja 1 4P: płyta montażowa podpora: INF63 poziomy instalacja 1 3P: płyta montażowa podpora: INF100...160 poziomy instalacja 1 4P: płyta montażowa podpora: INF100...160 poziomy instalacja
Położenie pracy	Pionowy Poziomy

Parametry uzupełniające

Opis obudowy/szafy rozdzielczej	Obudowa stojąca na podłodze - width 600 mm Obudowa montowana na ścianie - width 600 mm Szafa rozdzielcza - width 650 mm głębokość 400 mm
Pozycja łącza	Łącze bezpośrednie
Liczba modułów pionowych (50 mm)	5
Normy	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certyfikaty produktu	ASEFA
Materiał	Stal
Wykończenie powierzchni	Smooth Matowy
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
Kolor	Biały (RAL 9001)
Wysokość	250 mm
Szerokość	500 mm
Masa produktu	1,04 kg

Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Functional unit	600 mm Multifix TED obudowa stojąca na podłodze Fupact INF63 Stacjonarny przedłużony uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośredni 5 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Fupact INF63 Stacjonarny przedłużony uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośredni 5 600 mm Multifix TED obudowa stojąca na podłodze Fupact INF63 Stacjonarny przedłużony uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośredni 5 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Fupact INF63 Stacjonarny przedłużony uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośredni 5 600 mm Multifix TED obudowa stojąca na podłodze Fupact INF63 Stacjonarny przedłużony uchwyt obrotowy pionowy 3P 3 bezpośredni 5 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Fupact INF63 Stacjonarny przedłużony uchwyt obrotowy pionowy 3P 3 bezpośredni 5 600 mm Multifix TED obudowa stojąca na podłodze Fupact INF63 Stacjonarny przedłużony uchwyt obrotowy pionowy 4P 2 bezpośredni 5 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Fupact INF63 Stacjonarny przedłużony uchwyt obrotowy pionowy 4P 2 bezpośredni 5 600 mm Multifix TED obudowa stojąca na podłodze Fupact INF100...160 Stacjonarny przedłużony uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośredni 7 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Fupact INF100...160 Stacjonarny przedłużony uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośredni 7 600 mm Multifix TED obudowa stojąca na podłodze Fupact INF100...160 Stacjonarny przedłużony uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośredni 7 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Fupact INF100...160 Stacjonarny przedłużony uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośredni 7 600 mm 400 mm Multifix TED obudowa stojąca na podłodze Fupact INF100...160 Stacjonarny przedłużony uchwyt obrotowy pionowy 3P 2 bezpośredni 7 600 mm 400 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Fupact INF100...160 Stacjonarny przedłużony uchwyt obrotowy pionowy 3P 2 bezpośredni 7 600 mm Multifix TED obudowa stojąca na podłodze Fupact INF100...160 Stacjonarny przedłużony uchwyt obrotowy pionowy 4P 2 bezpośredni 7 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Fupact INF100...160 Stacjonarny przedłużony uchwyt obrotowy pionowy 4P 2 bezpośredni 7 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Fupact INF63 Stacjonarny przedłużony uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośredni 5 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Fupact INF63 Stacjonarny przedłużony uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośredni 5 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Fupact INF63 Stacjonarny przedłużony uchwyt obrotowy pionowy 3P 2 bezpośredni 5 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Fupact INF63 Stacjonarny przedłużony uchwyt obrotowy pionowy 4P 2 bezpośredni 5 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Fupact INF100...160 Stacjonarny przedłużony uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośredni 5 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Fupact INF100...160 Stacjonarny przedłużony uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośredni 5 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Fupact INF100...160 Stacjonarny przedłużony uchwyt obrotowy pionowy 3P 2 bezpośredni 5 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Fupact INF100...160 Stacjonarny przedłużony uchwyt obrotowy pionowy 4P 2 bezpośredni 5

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	2 cm
Szerokość opakowania 1	26 cm
Długość opakowania 1	51,5 cm
Waga opakowania 1	1,04 kg
Jednostka miary opakowania 2	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	16,5 cm
Szerokość opakowania 2	27 cm
Długość opakowania 2	53 cm
Waga opakowania 2	10,7 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	30
Wysokość opakowania 3	31 cm
Szerokość opakowania 3	80 cm
Długość opakowania 3	120 cm
Waga opakowania 3	44 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	 Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)  Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	 Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	 Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	 Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------