


Karta danych technicznych produktu

Parametry

NSYCU3K23P4DG

Klimatyzator boczny, Climasys CU, 3200W, 3P, 380/460V, 50/60Hz, IP55, Modbus



Parametry podstawowe

Gama produktów	ClimaSys
Nazwa produktu	CU
Typ produktu lub komponentu	Urządzenie chłodzące
Mounting type	Strona
Installation	Wnętrzowy strona
Przeznaczenie urządzenia	Do obudowy
Sposób montażu	Przez wkręty
Supply Voltage	400...460 V prąd przemienny (AC) w 50/60 Hz, 3 fazy
Rated Power	3200 W
Moc chłodzenia	3200 W 50/60 Hz L35-L35 2500 W 50/60 Hz L35-L50

Parametry uzupełniające

Wysokość	1300 mm
Szerokość	490 mm
Głębokość	250 mm
Prąd znamionowy [In]	3,5 A
Prąd rozruchowy	20 A
Pobór mocy w [W]	1200 W w 50/60 Hz, L35-L35 1400 W w 50/60 Hz, L35-L50
Współczynnik efektywności energetycznej	2,6
Typ sterowania	Regulator elektroniczny
Zakres regulacji temperatury	20...50 °C w 50/60 Hz
Temperatura otoczenia dla pracy	Wewnątrz obudowy: 20...50 °C w 50/60 Hz Poza obudowę: 5...55 °C w 50/60 Hz
Noise level	72 dB
Ciśnienie	32 bar
Flow rate	Obwód wewnętrzny: 1200 m3/h w 50/60 Hz Obwód zewnętrzny: 1400 m3/h w 50/60 Hz
Masa produktu	59 kg
Rodzaj chłodziwa	R134a (0,482 kg)
Type of filter	Opcjonalny zewnętrzny filtr obwodu
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie wyłącznika: wyłącznik miniaturowy (MCB)
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie ciepłne: T 15 A Zabezpieczenie zwarciowe (magnetyczne):
Materiał	Stal
Kolor	Szary (RAL 7035)

Środowisko pracy

Certyfikaty produktu	UL[RETURN]IEC
Wytyczne	2006/42/EC - dyrektywa maszynowa 2014/30/EU - electromagnetic compatibility 2011/65/EU - RoHS
Normy	EN/ISO 12100 EN 60335-1 EN 60335-2-40 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN/IEC 63000:2018 EN 14511
Stopień ochrony IP	IP55 zgodnie z IEC 60529 (na obwodzie wewnętrznym) IP24 zgodnie z IEC 60529 (na obwodzie zewnętrznym)

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	144 cm
Szerokość opakowania 1	52 cm
Długość opakowania 1	27,5 cm
Waga opakowania 1	66,6 kg
Jednostka miary opakowania 2	PAL
Ilość jednostek w opakowaniu 2	2
Wysokość opakowania 2	158,4 cm
Szerokość opakowania 2	120 cm
Długość opakowania 2	80 cm
Waga opakowania 2	158,2 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	 Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny  Europejska Deklaracja RoHS
Norma RoHS Chiny	 Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	 Tak
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------