



#### Parametry podstawowe

|                             |                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| Gama produktów              | ClimaSys                                           |
| Nazwa produktu              | CU                                                 |
| Typ produktu lub komponentu | Urządzenie chłodzące                               |
| Mounting type               | Dach obudowy                                       |
| Installation                | Wnętrzowy dach                                     |
| Przeznaczenie urządzenia    | Do obudowy                                         |
| Sposób montażu              | Przez wkręty                                       |
| Supply Voltage              | 230 V prąd przemiatny (AC) w 50/60 Hz, 1 faza      |
| Rated Power                 | 2100 W                                             |
| Moc chłodzenia              | 2100 W 50/60 Hz L35-L35<br>1600 W 50/60 Hz L35-L50 |

#### Parametry uzupełniające

|                                         |                                                                                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Wysokość                                | 435 mm                                                                          |
| Szerokość                               | 595 mm                                                                          |
| Głębokość                               | 475 mm                                                                          |
| Prąd znamionowy [In]                    | 6,4 A                                                                           |
| Prąd rozruchowy                         | 22 A                                                                            |
| Pobór mocy w [W]                        | 870 W w 50/60 Hz, L35-L35<br>1030 W w 50/60 Hz, L35-L50                         |
| Współczynnik efektywności energetycznej | 2,4                                                                             |
| Typ sterowania                          | Regulator elektroniczny                                                         |
| Zakres regulacji temperatury            | 20...50 °C w 50/60 Hz                                                           |
| Temperatura otoczenia dla pracy         | Wewnątrz obudowy: 20...50 °C w 50/60 Hz<br>Poza obudowę: 5...55 °C w 50/60 Hz   |
| Noise level                             | 72 dB                                                                           |
| Ciśnienie                               | 32 bar                                                                          |
| Flow rate                               | Obwód wewnętrzny: 850 m3/h w 50/60 Hz<br>Obwód zewnętrzny: 1200 m3/h w 50/60 Hz |
| Masa produktu                           | 38,1 kg                                                                         |
| Rodzaj chłodziwa                        | R134a (0,320 g)                                                                 |
| Type of filter                          | Opcjonalny zewnętrzny filtr obwodu                                              |
| Rodzaj zabezpieczenia                   | Zabezpieczenie wyłącznika: wyłącznik miniaturowy (MCB)                          |
| Rodzaj zabezpieczenia                   | Zabezpieczenie ciepłne: T 15 A<br>Zabezpieczenie zwarciowe (magnetyczne):       |
| Materiał                                | Stal                                                                            |
| Kolor                                   | Szary (RAL 7035)                                                                |

## Środowisko pracy

|                      |                                                                                                                                              |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Certyfikaty produktu | UL[RETURN]IEC                                                                                                                                |
| Wytyczne             | 2006/42/EC - dyrektywa maszynowa<br>2014/30/EU - electromagnetic compatibility<br>2011/65/EU - RoHS                                          |
| Normy                | EN/ISO 12100<br>EN 60335-1<br>EN 60335-2-40<br>EN 61000-3-2<br>EN 61000-3-3<br>EN 61000-6-2<br>EN 61000-6-3<br>EN/IEC 63000:2018<br>EN 14511 |
| Stopień ochrony IP   | IP54 zgodnie z IEC 60529 (na obwodzie wewnętrznym)<br>IP24 zgodnie z IEC 60529 (na obwodzie zewnętrznym)                                     |

## Jednostka opakowania

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1        |
| Wysokość opakowania 1          | 46,5 cm  |
| Szerokość opakowania 1         | 63,5 cm  |
| Długość opakowania 1           | 52,5 cm  |
| Waga opakowania 1              | 42,1 kg  |
| Jednostka miary opakowania 2   | PAL      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 4        |
| Wysokość opakowania 2          | 107,4 cm |
| Szerokość opakowania 2         | 120 cm   |
| Długość opakowania 2           | 80 cm    |
| Waga opakowania 2              | 193,4 kg |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                       |                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozporządzenie REACH                  |  <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                      |
| Bez SVHC REACH                        | Tak                                                                                                                                                                       |
| Europejska dyrektywa RoHS             | Zgodny  <a href="#">Europejska Deklaracja RoHS</a>                                     |
| Norma RoHS Chiny                      |  <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>                                                  |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS |  <a href="#">Tak</a>                                                                   |
| WEEE                                  | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|