



### Podgląd

Prezentacja	The NetBotz Rack Monitor 750 provides integrated surveillance, sensing, access control, and advanced alerting for IT environments of all sizes, from single-rack edge networks to large data centers.
Czas dostawy	Produkt zazwyczaj dostępny

### Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Industrial rack PC
Liczba szaf rackowych	1U
Protokół portu komunikacyjnego	A-Link DHCP HTTPS IPv4 SNMP v1 SNMP v3 SSH v2 TCP/IP
Osprzęt dostarczany w dostawie	Klamry do montażu w szafach przemysłowych Czujnik temperatury/wilgotności Kabel USB
Zgodność produktu	Koncentrator czujników do szaf 150 Koncentrator czujników do pomieszczeń 155

### Ogólny

Ilość klatek w kamerze	Do 30 kl./s
Rozdzielczość wyświetlacza	Do 1280x1024
Obsługiwane czujniki uniwersalne APC	0-5 V Styk drzewiowy Styk bezprądowy Wilgotność Dym Wykrywanie miejscowych wycieków Temperatura Wibracje
Liczba portów czujników uniwersalnych	6
Liczba obsługiwanych koncentratorów czujników	12
Liczba obsługiwanych czujników uniwersalnych	78
Liczba obsługiwanych kamer	4

### Parametry fizyczne

Kolor	Czarny
Wysokość	4,3 cm
Szerokość	43,2 cm
Głębokość	17,8 cm
Masa produktu	2,45 kg

Miejsce montażu	Przednie Tylne
Preferencje montażu	No preference
Sposób montażu	Rack-mounted
Miejsce montażu	Poziomy

### Certyfikaty i zgodność z normami

Normy	CSA C22.2 No. 60950-1-03 FCC część 15 klasa A ICES-003 UL 60950-1
Certyfikaty produktu	2014/30/UE[RETURN]AS/NZS 3548 (C-Tick) klasa A[RETURN]CE[RETURN]Dyrektywa 2004/108/WE w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej[RETURN]VCCI klasa A

### Parametry środowiskowe

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...40 °C
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...10000 ft
Wilgotność względna	0...95 %
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-15...65 °C
Wysokość przechowywania	0,00...15240,00 m
Wilgotność względna (przechowywanie)	0...95 %




### Komunikacja i zarządzanie

Typ sieci komunikacyjnej	RJ45 10/100/1000 Base-T
--------------------------	-------------------------

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	12,1 cm
Szerokość opakowania 1	31,8 cm
Długość opakowania 1	53,3 cm
Waga opakowania 1	4,17 kg

### Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	 <a href="#">Deklaracja REACH</a>
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	 <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	 <a href="#">Tak</a>
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

### Warunki gwarancji

Gwarancja	2 years
-----------	---------