

Karta danych technicznych produktu

Parametry

AR4032IA

Obudowa dźwiękoszczelna 32U, 750x1134 mm



Podgląd

Czas dostawy

Produkt wysyłany zazwyczaj w ciągu 2 tygodni

Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Rack enclosure
Main Input Voltage	Napięcie wejściowe 11230 V
Input Connection Type	IEC 60320 C20
Output connection type	8 IEC 60320 C13
Liczba szaf rackowych	32U
Długość kabla	2,49 m
Liczba kabli	1
Dostarczane wyposażenie	Kółka nastawne

Parametry fizyczne

Wysokość	1675 mm
Szerokość	750 mm
Głębokość	1130,4 mm
Masa produktu	216 kg
Kolor	Maple
Preferencje montażu	No preference
Sposób montażu	Brak możliwości montażu w szafie rack
Miejsce montażu	Poziomy
Maksymalna głębokość montażu	0,83 m
Minimum mounting depth	0,69 m
Szerokość szafy	19"
Obciążenie dopuszczalne długotrwale	1500 kg statyczny

na wejściu

Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz
------------------------	----------

na wyjściu

Typ listwy zasilającej	Podstawowe
------------------------	------------

Certyfikaty i zgodność z normami

Normy	EIA-310D
-------	----------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	178,7 cm
Szerokość opakowania 1	82 cm
Długość opakowania 1	120 cm
Waga opakowania 1	260 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Nie dotyczy, poza zakresem prawnym dyrektywy UE RoHS
---------------------------	--

Warunki gwarancji

Gwarancja	2 Years
-----------	---------