

GORDO naświetlacz LED 100W neutralna 5 lat gwarancji LL7287



100W

P_{on}

13500lm



4000K



wolne końce
przewodów



230V
50Hz

110°



IP65



IK06



255x205x40




mm

movable



AL+SZKŁO



Cechy produktu:

Zastosowana technologia oświetleniowa: LED
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła: DLS
Rodzaj złącza elektrycznego: wolne końce przewodów
Źródło światła zasilane napięciem sieciowym: MLS
Połączone źródła światła (CLS): nie
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła: nie
Bańka: przezroczysta
Źródło światła o wysokiej luminacji: nie
Osłona przeciwośnieniowa: nie
Funkcja ściemniania: Brak
Zużycie energii w trybie włączenia (kWh/1 000h): 4000
Klasa efektywności energetycznej: D
Użyteczny strumień świetlny (Φ_{use}): w szerokim stożku (120°)
Użyteczny strumień świetlny (Φ_{use}): 13500lm
Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80
Wymiary: 255x205x40
Współrzędne chromatyczności (x i y): x=0,380 y=0,380
Moc w trybie włączenia (Pon): 100W
Kąt promieniowania: 110 °
Skorelowana temperatura barwowa (CCT): 4000K
Moc w trybie czuwania (Psb): 0
Moc w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci (Pnet): 0W
Wartość wskaźnika oddawania barw R9:
Współczynnik trwałości: $\geq 0,9$
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego:
Orientacyjny okres trwałości L70B50: 30000
Współczynnik przesuwu fazowego ($\cos \phi_1$): $\geq 0,9$
Jednolitość barwy w stopniach elipsy MacAdama: ≤ 6
Wskaźnik migotania (PstLM): $\leq 1,0$
Wskaźnik efektu stroboskopowego (SVM): $\leq 0,4$
Oprawa LED do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków
Oprawa przystosowana do bezpośredniego montażu na podłożu z materiału normalnie palnego
Minimalna odległość od oświetlanego przedmiotu: 0,5m

