

GORDO naświetlacz LED 50W+S neutralna 5 lat gwarancji LL7348



50W

P_{on}

6600lm



4000K



wolne końce
przewodów



230V
50Hz

110°



IP44



IK06



227x165x59




mm

movable



AL+SZKŁO



Cechy produktu:

Zastosowana technologia oświetleniowa: LED
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła: DLS
Rodzaj złącza elektrycznego: wolne końce przewodów
Źródło światła zasilane napięciem sieciowym: MLS
Połączone źródła światła (CLS): tak
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła: nie
Bańka: przezroczysta
Źródło światła o wysokiej luminacji: nie
Osłona przeciwoślnieniowa: nie
Funkcja ściemniania: Brak
Zużycie energii w trybie włączenia (kWh/1 000h): 4000
Klasa efektywności energetycznej: D
Użyteczny strumień świetlny (Φ_{use}): w szerokim stożku (120°)
Użyteczny strumień świetlny (Φ_{use}): 6600lm
Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80
Wymiary: 227x165x59
Współrzędne chromatyczności (x i y): x=0,380 y=0,380
Moc w trybie włączenia (Pon): 50W
Kąt promieniowania: 110 °
Skorelowana temperatura barwowa (CCT): 4000K
Moc w trybie czuwania (Psb): 0,49
Moc w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci (Pnet): 0W
Wartość wskaźnika oddawania barw R9:
Współczynnik trwałości: $\geq 0,9$
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego:
Orientacyjny okres trwałości L70B50: 30000
Współczynnik przesuwu fazowego ($\cos \phi_1$): $\geq 0,9$
Jednolitość barwy w stopniach elipsy MacAdama: ≤ 6
Wskaźnik migotania (PstLM): $\leq 1,0$
Wskaźnik efektu stroboskopowego (SVM): $\leq 0,4$
Kąt widzenia czujnika ruchu[°]: 120
Zasięg widzenia czujnika ruchu[m]: 4-8
Czas świecenia: 10sek-10min
Czujnik zmierzchu[lux]: 5-2000
Wysokość montażu[m]: 1,8-2,5
Oprawa LED do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków
Oprawa przytłoczona do bezpośredniego montażu na podłożu z materiału normalnie palnego
Minimalna odległość od oświetlanego przedmiotu: 0,5m

