

45° elbow fitting with male PG thread according to DIN 40430 connector for fixing the ends of flexible corrugated conduits to the cable entries on control panels, terminal boxes on electric motors, etc., in accordance with standard EN 60204 (Safety of Machinery). They are notable for their high tensile strength and tightness

- Made of specially modified polyamide (PA6)
- Free of halogen, phosphorus and cadmium
- Self-extinguishing
- Shock-resistant
- Temperature range: -40°C to +105°C (150°C short term)
- IP66 protection. IP68/IP69 with ORJ and PLJ sealings
- "Easy-click": quick assembly and removal of the conduit without tools
- Colours: dark grey and black

Raccords à angle de 45° et filetage extérieur PG selon la norme DIN 40430 pour la fixation de gaines annelées flexibles aux entrées de câbles des tableaux électriques, des boîtes à bornes de moteurs, etc., conformément à la norme EN 60204 (sécurité des machines). Ils se distinguent par leur grande résistance à la traction et leur haute étanchéité

- Fabriqués en polyamide spécial modifié (PA6)
- Sans halogènes, phosphore et cadmium
- Autoextinguibles
- Grande résistance aux impacts
- Plage de températures : de -30 à +105°C (150°C par courte période)
- Protection IP66. IP68/IP69 avec les joints ORJ et PLJ
- « Easy-click » : montage et démontage instantanés de la gaine sans outils
- Couleurs : gris foncé et noir

reference référence GREY GRIS BLACK NOIR		ND		Ø int.	A	B	C	D	LR	Packing u Emballage u
LTC-12P11G	LTC-12P11N	12	Pg 11	11.5	50	47	24	26	11	50
LTC-17P16G	LTC-17P16N	17	Pg 16	14.7	60	58	29	30	11	50
LTC-23P21G	LTC-23P21N	23	Pg 21	18.5	69	69	37	37	11	30
LTC-29P29G	LTC-29P29N	29	Pg 29	25.5	78	79	45	46	12	10
LTC-36P36G	LTC-36P36N	36	Pg 36	32.0	90	94	53	56	13	10
LTC-48P48G	LTC-48P48N	48	Pg 48	42.0	102	112	67	69	13	5

Dimensions in mm | Dimensions en mm

