

90° elbow metric metal thread connector Coude 90° à filetage métallique métrique

NECM-M

With similar characteristics to the standard polyamide connectors, the male metric metal thread connectors are notable for their higher mechanical resistance, being recommended in the most severe conditions. An internal plastic wall on the metal insert avoids a direct contact with the cables. Special use in the traction industry

- Made of specially modified polyamide (PA6)
- Nickel-plated brass thread
- Free of halogen, phosphorus and cadmium
- Self-extinguishing
- Shock-resistant
- Temperature range: -40°C to +105°C (150°C short term)
- IP66 protection. IP68/IP69 with ORJ and PLJ sealings
- “Easy-click”: quick assembly and removal of the conduit without tools
- Colours: dark grey and black

Ayant des caractéristiques similaires aux raccords standards en polyamide, les raccords à filetage extérieur métallique métrique se distinguent par une plus grande résistance mécanique et sont recommandés dans les conditions d'utilisations les plus extrêmes. Un prolongement de l'injection de plastique sur l'insert métallique le sépare du contact direct avec les câbles. Utilisés principalement pour le matériel roulant.

- Fabriqués en polyamide spécial modifié (PA6)
- Filetage en laiton nickelé
- Sans halogènes, phosphore et cadmium
- Autoextinguibles
- Grande résistance aux impacts
- Plage de températures : de -40 à +105°C (150°C par courte période)
- Protection IP66. IP68/IP69 avec les joints ORJ et PLJ
- « Easy-click » : montage et démontage instantanés de la gaine sans outils
- Couleurs : gris foncé et noir

reference référence GREY GRIS BLACK NOIR	ND		Ø int.	A	B	C	D	H	LR	Packing u Emballage u
NECM-10M16G NECM-10M16N	10	M16x1.5	10.0	40	44	21	24	19	10	50
NECM-12M16G NECM-12M16N	12	M16x1.5	10.0	44	45	25	24	21	10	50
NECM-12M20G NECM-12M20N	12	M20x1.5	14.1	44	47	25	29	19	10	50
NECM-17M20G NECM-17M20N	17	M20x1.5	14.1	50	58	30	29	25	10	50
NECM-23M25G NECM-23M25N	23	M25x1.5	18.5	57	65	36	35	27	11	30
NECM-29M32G NECM-29M32N	29	M32x1.5	25.5	69	75	45	44	34	13	10
NECM-36M40G NECM-36M40N	36	M40x1.5	32.0	79	92	54	55	40	13	10
NECM-48M50G NECM-48M50N	48	M50x1.5	42.3	94	102	68	67	46	14	5

Dimensions in mm | Dimensions en mm

Ask for availability on Pg thread | Nous consulter pour filetage Pg

