

Straight female connector for male thread Raccord femelle pour filetage mâle métrique

FPR-M

Straight female thread connector to combine with other male metric thread elements such as straight MIR fittings (conduit coupler), rigid conduit connectors or cable glands. In accordance with standard EN 60204 (Safety of Machinery). They are notable for their high tensile strength and tightness

- Made of specially modified polyamide (PA6)
- Free of halogen, phosphorus and cadmium
- Self-extinguishing
- Shock-resistant
- Temperature range: -40°C to +105°C (150°C short term)
- IP66 protection. IP68/IP69 with ORJ and PLJ sealings
- “Easy-click”: quick assembly and removal of the conduit without tools
- Colours: dark grey and black

Raccords droits à filetage intérieur métrique pour associer à d'autres éléments à filetage extérieur métrique, comme les raccords droits MIR (manchon), les connecteurs pour tuyaux rigides ou les presse-étoupes. Conformément à la norme EN 60204 (sécurité des machines). Ils se distinguent par leur grande résistance à la traction et leur haute étanchéité

- Fabriqués en polyamide spécial modifié (PA6)
- Sans halogènes, phosphore et cadmium
- Autoextinguibles
- Grande résistance aux impacts
- Plage de températures : de -40 à +105°C (150°C par courte période)
- Protection IP66. IP68/IP69 avec les joints ORJ et PLJ
- « Easy-click » : montage et démontage instantanés de la gaine sans outils
- Couleurs : gris foncé et noir

reference GREY GRIS	référence BLACK NOIR	ND		Ø int.	A	C	D		LR	Packing u Emballage u
FPR-10M16G FPR-10M16N		10	M16x1.5	10.5	42	21	23	18	13	50
FPR-12M20G FPR-12M20N		12	M20x1,5	14.0	37	25	27	20	10	50
FPR-17M25G FPR-17M25N		17	M25x1,5	19.5	47	31	33	27	15	50
FPR-23M32G FPR-23M32N		23	M32x1.5	28.0	55	37	39	34	15	30
FPR-29M40G FPR-29M40N		29	M40x1.5	27.0	57	46	49	42	17	10
FPR-36M50G FPR-36M50N		36	M50x1.5	38.0	64	54	62	50	21	10
FPR-48M63G FPR-48M63N		48	M63x1.5	49.0	67	69	72	66	19	5

Dimensions in mm | Dimensions en mm

