


## 37283 KMCCB-RT-200A

Wyłącznik kompaktowy MCCB

5905339372833



Wyłącznik kompaktowy z regulacją członu termicznego - zakres regulacji 0,8-0,9-1xIn.

### DANE OGÓLNE:

**Kategoria użytkowania:** A

**Miejsce montażu:** płyta montażowa

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 230/400 AC

**Prąd znamionowy [A]:** 200

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Rodzaj przyłącza:** kostka przyłączeniowa

**Typ sterowania:** mechaniczne

**Napięcie znamionowe łączeniowe Ue [V]:** 380/415; 220/230

**Stopień IP:** 20

**Znamionowe napięcie izolacji Ui [V]:** 800

**Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp [V]:** 8000

**Ilość biegunów:** 3

**Znamionowa graniczna zwarciova zdolność łączeniowa Icu :**  
36kA (380/415V AC); 50kA (220/230V AC)

**Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy roboczy Ics :** 27kA  
(380/415V AC); 36kA (220/230V AC)

**Zakres regulacji członu termicznego :** regulowane

### DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary:** sztuka

**Jak pakowane:** 12

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 12

**Masa jednostkowa netto [g]:** 1672

**Gramatura [g]:** 1784.17

**Waga sztuki brutto [g]:** 1742

**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 17.5

**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 12

**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 11

**Waga kartonu [kg]:** 21.41004

**Szerokość kartonu [cm]:** 36.5

**Wysokość kartonu [cm]:** 24

**Długość kartonu [cm]:** 37

**Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.032412