

ALGINE



| | | | |
|-------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| Leistung | 22 W | Nennspannung | 230 V |
| Lichtstrom* | 2000 lm (120°) | Farbtemperatur | 3000-6500 K |
| Lichtfarbe | CCT | Ausstrahlungswinkel | 120 ° |
| IK | 06 | Klasse szczelności | IP20 |



 Benutzerhandbuch



 Konformitätserklärung




 Photometrische Datei



Technische Daten:

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Produktidentifikator | SLI038020CCT |
| Leistung | 22 W |
| Nennstrom | 180 mA |
| Nennspannung | 230 V |
| Energieeffizienzklasse | F |
| Energieverbrauch | 22 kWh/1000h |
| Frequenz | 50HZ Hz |
| Schutzklasse | II |
| Nutzbarer Lichtstrom* | 2000 lm (120°) |
| Lichtstrom** | 2000 lm (360°) |
| Lampenlichtausbeute | 91 lm/W |
| Farbtemperatur | 3000-6500 K |
| Lichtfarbe | CCT |
| Ausstrahlungswinkel | 120 ° |
| RA | 80 |
| Gleichmäßigkeit der Farben SDCM max | 5 |
| Dimmbar | SMART |
| Arbeitstemperaturbereich | -20/+40 ° |
| Lebensdauer des Produkts | 17000 h |
| Werkstoff des Gehäuses | PLASTIC, STEEL |
| IK | 06 |
| Klasa szczelności | IP20 |
| Farbe | Weiß |
| Maß (axbxc) | 215x215x38 mm |
| Befestigungsloch | 205X205 mm |
| Gewicht | 0.41 kg |
| Zur Verwendung | Innen |
| Montageart | Einbaustrahler |
| Anwendung | INT |
| Hergestellt in | PRC |



*Gilt für die verwendete LED-Quelle. **Leuchtenlichtstrom