

## NOCTIS LUX 3 10W naświetlacz z czujnikiem ruchu



|                    |                       |                     |               |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| Moc                | <b>10 W</b>           | Napięcie            | <b>230 V</b>  |
| Strumień świetlny* | <b>1000 lm (120°)</b> | Temperatura barwowa | <b>6000 K</b> |
| Barwa światła      | <b>CW</b>             | Kąt rozsyłu światła | <b>100 °</b>  |
| IK                 | <b>07</b>             | Klasa szczelności   | <b>IP44</b>   |




Dowiedz się więcej na dedykowanej stronie produktu ➔

 Deklaracja zgodności Plik fotometryczny

## Dane techniczne:

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Kod                         | SLI029052CW_CZUJNIK_PW |
| Moc                         | 10 W                   |
| Prąd                        | 45 mA                  |
| Napięcie                    | 230 V                  |
| Zużycie energii             | 10 kWh/1000h           |
| Częstotliwość               | 50 Hz                  |
| Klasa ochronności PP        | I                      |
| Zasilacz w komplecie        | +                      |
| Współczynnik mocy           | 0.9                    |
| Strumień świetlny użytkowy* | 1000 lm (120°)         |
| Strumień świetlny**         | 1000 lm (360°)         |
| Skuteczność świetlna        | 100 lm/W               |
| Temperatura barwowa         | 6000 K                 |
| Barwa światła               | CW                     |
| Kąt rozsyłu światła         | 100 °                  |
| RA                          | >70                    |
| Jednolitość barw SDCM max   | 5                      |
| Możliwość ściemniania       | NIE                    |
| Zakres temperatur pracy     | -20/+40 °              |
| Trwałość                    | 17000 h                |
| Materiał obudowy            | ALUMINIUM, GLASS       |
| IK                          | 07                     |
| Klasa szczelności           | IP44                   |
| Kolor                       | BIAŁY                  |
| Wymiary (AxBxC)             | 114x150x53 mm          |
| Do użytku                   | ZEW                    |
| Sposób montażu              | NATYNKOWY              |
| Zastosowanie                | EXT                    |
| Made in                     | PRC                    |



\*dotyczy zastosowanego źródła LED. \*\*Strumień świetlny oprawy