

## FIALE 3 STEPS



CE

---

|                      |                       |                     |               |
|----------------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| Leistung             | <b>12,5 W</b>         | Nennspannung        | <b>230 V</b>  |
| Lichtstrom*          | <b>1500 lm (360°)</b> | Farbtemperatur      | <b>4000 K</b> |
| Lichtfarbe           | <b>Neutral white</b>  | Ausstrahlungswinkel | <b>120 °</b>  |
| Klasse der Schutzart | <b>IP20</b>           |                     |               |

---



 Konformitätserklärung

Technische Daten:

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Produktidentifikator                | SLI022026Neutral white_PW |
| Leistung                            | 12,5 W                    |
| Nennstrom                           | 75 mA                     |
| Nennspannung                        | 230 V                     |
| Energieverbrauch                    | 13 kWh/1000h              |
| Frequenz                            | 50HZ Hz                   |
| Schutzklasse                        | II                        |
| Leistungsfaktor                     | 0.5                       |
| Nutzbarer Lichtstrom*               | 1500 lm (360°)            |
| Lichtstrom**                        | 1000 lm (360°)            |
| Lampenlichtausbeute                 | 120 lm/W                  |
| Farbtemperatur                      | 4000 K                    |
| Lichtfarbe                          | Neutral white             |
| Ausstrahlungswinkel                 | 120 °                     |
| RA                                  | 80                        |
| Gleichmäßigkeit der Farben SDCM max | 5                         |
| Dimmbar                             | Nein                      |
| Arbeitstemperaturbereich            | -20/+40 °                 |
| Lebensdauer des Produkts            | 17000 h                   |
| Werkstoff des Gehäuses              | PLASTIC                   |
| Klasa szczelności                   | IP20                      |
| Farbe                               | Weiß                      |
| Maß (axbxc)                         | 148x37 mm                 |
| Befestigungsloch                    | 128 mm                    |
| Gewicht                             | 0.27 kg                   |
| Zur Verwendung                      | Innen                     |
| Montageart                          | Einbaustrahler            |
| Anwendung                           | INT                       |
| Hergestellt in                      | PRC                       |



\*Gilt für die verwendete LED-Quelle. \*\*Leuchtenlichtstrom