


NOCTIS LUX 2 20W naświetlacz z czujnikiem ruchu



CE

Moc	20 W	Napięcie	230 V
Strumień świetlny*	1820 lm (120°)	Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła	NW	Kąt rozsyłu światła	100 °
Klasa szczelności	IP44		

Dowiedz się więcej na dedykowanej stronie produktu  Deklaracja zgodności Plik fotometryczny

Dane techniczne:

Kod	SLI029042NW_CZUJNIK
Moc	20 W
Prąd	100 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	20 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochronności PP	I
Zasilacz w komplecie	+
Współczynnik mocy	0.5
Strumień świetlny użytkowy*	1820 lm (120°)
Strumień świetlny**	1750/1820 lm (360°)
Skuteczność świetlna	88 lm/W
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła	NW
Kąt rozsyłu światła	100 °
RA	80
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	17000 h
Materiał obudowy	ALUMINIUM, PLASTIC, GLASS
Klasa szczelności	IP44
Kolor	BIAŁY
Wymiary (AxBxC)	158x121x25 mm
Waga	0.3 kg
Do użytku	WEW/ZEW
Sposób montażu	NATYNKOWY
Zastosowanie	INT/EXT
Made in	PRC



*dotyczy zastosowanego źródła LED. **Strumień świetlny oprawy

Czujnik ruchu PIR (sensor regulowany, zasięg: 2-10 m. (<24°C), czas świecenia: 10 s. - 7 m., czujnik zmierzchu: 3 - 2000 LUX)