

## LIMEA MINI



Leistung	<b>36 W</b>	Nennspannung	<b>230 V</b>
Lichtstrom*	<b>4000 lm (360°)</b>	Farbtemperatur	<b>4000 K</b>
Lichtfarbe	<b>Neutral white</b>	Ausstrahlungswinkel	<b>120 °</b>
IK	<b>07</b>	Klasse szczelności	<b>IP65</b>



Sehen Sie mehr auf der entsprechenden Seite 



 Benutzerhandbuch



 Konformitätserklärung



 Photometrische Datei

### Technische Daten:

Produktidentifikator	SLI028030Neutral white
Leistung	36 W
Nennstrom	170 mA
Nennspannung	230 V
Energieeffizienzklasse	E
Energieverbrauch	36 kWh/1000h
Frequenz	50HZ Hz
Schutzklasse	II
Leistungsfaktor	0.9
Nutzbarer Lichtstrom*	4000 lm (360°)
Lichtstrom**	4000 lm (360°)
Lampenlichtausbeute	111 lm/W
Farbtemperatur	4000 K
Lichtfarbe	Neutral white
Ausstrahlungswinkel	120 °
RA	80
Gleichmäßigkeit der Farben SDCM max	5
Dimmbar	Nein
Arbeitstemperaturbereich	-20/+40 °
Lebensdauer des Produkts	17000 h
Werkstoff des Gehäuses	Tworzywo Sztuczne
IK	07
Klasa szczelności	IP65
Farbe	Weiß
Maß (axbxc)	1223x53x28 mm
Gewicht	0.45 kg
Zur Verwendung	Innen/Außerhalb
Montageart	Deckenleuchte/Pendelleuchte
Anwendung	INT/EXT
Hergestellt in	PRC



\*Gilt für die verwendete LED-Quelle. \*\*Leuchtenlichtstrom