

ALGINE BACKLIGHT 40W panel



Moc **40 W**
Strumień świetlny* **5400 lm (360°)**
Barwa światła **WW**
UGR **<19**

Napięcie **230 V**
Temperatura barwowa **3000 K**
Kąt rozsyłu światła **120 °**
Klasa szczelności **IP20**



 Deklaracja zgodności

Dane techniczne:

Kod	SLI035068WW_PW
Moc	40 W
Prąd	185 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	40 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochronności PP	I
Zasilacz w komplecie	+
Współczynnik mocy	0.9
Strumień świetlny użytkowy*	5400 lm (360°)
Strumień świetlny**	4400 lm (360°)
Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła	WW
Kąt rozsyłu światła	120 °
UGR	<19
RA	>80
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	50000 h
Materiał obudowy	Aluminium/Tworzywo sztuczne
Klasa szczelności	IP20
Kolor	BIAŁY
Wymiary (AxBxC)	295x1195x32 mm
Waga	1.83 kg
Do użytku	WEWNĄTRZ
Sposób montażu	NATYNK/PODTYNK
Zastosowanie	INT
Made in	PRC



*dotyczy zastosowanego źródła LED. **Strumień świetlny oprawy