

NOCTIS SOLARIS 2 50W naświetlacz solarny



Moc	50 W	Napięcie	3.2 V
Temperatura barwowa	6000 K	Barwa światła	CW
Kąt rozsyłu światła	90 °	Klasa szczelności	IP65



Dowiedz się więcej na dedykowanej stronie produktu 



 Deklaracja zgodności

Dane techniczne:

Kod	SLI029063CW
Moc	50 W
Napięcie	3.2 V
Zużycie energii	50 kWh/1000h
Klasa ochronności PP	III
Strumień świetlny**	650 lm (360°)
Temperatura barwowa	6000 K
Barwa światła	CW
Kąt rozsyłu światła	90 °
RA	>70
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	17000 h
Materiał obudowy	ABS+PC
Klasa szczelności	IP65
Kolor	CZARNY
Wymiary (AxBxC)	168x126x35mm + panel 210x200x17 mm
Waga	0.89 kg
Do użytku	ZEW
Sposób montażu	NATYNKOWY
Zastosowanie	EXT
Made in	PRC
Inne	Working time 14h, Charging time 4-6h , Panel 5V, 6W; Bateria Li-ion, pojemność 6000mAh



*dotyczy zastosowanego źródła LED. **Strumień świetlny oprawy