


## NYPHEA CITY PRO 2 18/24W CCT plafon z czujnikiem ruchu




CE

Moc	<b>18/24 W</b>	Napięcie	<b>230 V</b>
Strumień świetlny*	<b>3500 lm (360°)</b>	Temperatura barwowa	<b>3000/4000/6000 K</b>
Barwa światła	<b>CCT</b>	Kąt rozsyłu światła	<b>120 °</b>
IK	<b>08</b>	Klasa szczelności	<b>IP65</b>

Dowiedz się więcej na dedykowanej stronie produktu  Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności

## Dane techniczne:

Kod	SLI031039CCT_PW_SENSOR
Moc	18/24 W
Prąd	170 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	24 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochronności PP	II
Zasilacz w komplecie	+
Współczynnik mocy	0.65
Strumień świetlny użytkowy*	3500 lm (360°)
Strumień świetlny**	1800/2400 lm (360°)
Skuteczność świetlna	145 lm/W
Temperatura barwowa	3000/4000/6000 K
Barwa światła	CCT
Kąt rozsyłu światła	120 °
RA	80
Zawiera źródło	+
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	50000 h
Materiał obudowy	PC
IK	08
Klasa szczelności	IP65
Kolor	BIAŁY
Wymiary (AxBxC)	320x80 mm
Waga	0.85 kg
Do użytku	WEWNĄTRZ,ZEWNĄTRZ
Sposób montażu	NATYNKOWY
Zastosowanie	INT/EXT
Made in	PRC
Inne	DIP SWITCH - regulowana moc oprawy ,



\*dotyczy zastosowanego źródła LED. \*\*Strumień świetlny oprawy