

ANDROMEDA z regulacją mocy na szynoprzewód



Moc	15-27 W	Napięcie	230 V
Temperatura barwowa	4000 K	Barwa światła	NW
Kąt rozsyłu światła	36, 60 °	Klasa szczelności	IP20



 Deklaracja zgodności



 Plik fotometryczny

Dane techniczne:

Kod	SLI033022NW_PW
Moc	15-27 W
Prąd	120 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	27 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochronności PP	II
Zasilacz w komplecie	TAK
Współczynnik mocy	0.9
Strumień świetlny użytkowy*	3200 lm (360°)
Strumień świetlny**	1600-2600 lm (360°)
Skuteczność świetlna	119 lm/W
Światłość	6100 cd
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła	NW
Kąt rozsyłu światła	36, 60 °
RA	>90
Zawiera źródło	TAK
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	50000 h
Materiał obudowy	ALUMINIUM, PLASTIC
Klasa szczelności	IP20
Kolor	BIAŁY
Wymiary (AxBxC)	74x170x170 mm
Do użytku	WEWNĄTRZ
Sposób montażu	NA SZYNĘ 3 FAZOWĄ/OBWODOWĄ
Zastosowanie	WEW
Made in	PRC
Inne	DIP SWITCH - regulowana moc oprawy ,



*dotyczy zastosowanego źródła LED. **Strumień świetlny oprawy