

**MADARA COB LED 230V 16W IP20 24ST NW SZYNOWE CZARNA**



---

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Moc                 | <b>16 W</b>   |
| Temperatura barwowa | <b>4000 K</b> |
| Kąt rozsyłu światła | <b>24 °</b>   |

---

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Napięcie          | <b>230 V</b> |
| Barwa światła     | <b>NW</b>    |
| Klasa szczelności | <b>IP20</b>  |

---

Dane techniczne:

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Kod                       | SLI033001NW                |
| Moc                       | 16 W                       |
| Prąd                      | 110 mA                     |
| Napięcie                  | 230 V                      |
| Zużycie energii           | 16 kWh/1000h               |
| Częstotliwość             | 50 Hz                      |
| Klasa ochronności PP      | I                          |
| Zasilacz w komplecie      | +                          |
| Strumień świetlny**       | 1250 lm (360°)             |
| Skuteczność świetlna      | 78 lm/W                    |
| Temperatura barwowa       | 4000 K                     |
| Barwa światła             | NW                         |
| Kąt rozsyłu światła       | 24 °                       |
| RA                        | 80                         |
| Jednolitość barw SDCM max | 5                          |
| Możliwość ściemniania     | NIE                        |
| Zakres temperatur pracy   | -20/+40 °                  |
| Trwałość                  | 17000 h                    |
| Materiał obudowy          | ALUMINIUM, GLASS           |
| Klasa szczelności         | IP20                       |
| Kolor                     | CZARNY                     |
| Wymiary (AxBxC)           | 98x210x130 mm              |
| Waga                      | 0.701 kg                   |
| Do użytku                 | wewnętrz                   |
| Sposób montażu            | NA SZYNĘ 3 FAZOWĄ/OBWODOWĄ |
| Zastosowanie              | INT                        |
| Made in                   | PRC                        |



\*dotyczy zastosowanego źródła LED. \*\*Strumień świetlny oprawy