

MDR37 PAVA



Leistung **35 W**
Farbtemperatur **3000 K**
Klasa szczelności **IP20**

Nennspannung **230 V**
Lichtfarbe **Warm white**



Sehen Sie mehr auf der entsprechenden Seite ➔



 Konformitätserklärung



 Photometrische Datei

MDR37PRO35930RB

Technische Daten:

Produktidentifikator	WOJP00384
Leistung	35 W
Nennstrom	167.4 mA
Nennspannung	230 V
Energieverbrauch	35 kWh/1000h
Frequenz	50HZ Hz
Schutzklasse	I
Netzteil im Set	+
Netzteilhersteller	TRibisNIC
Leistungsfaktor	0.93
Nutzbarer Lichtstrom*	3850 lm (360°)
Lichtstrom**	3500 lm (360°)
Lampenlichtausbeute	110 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe	Warm white
RA	90
Enthält die Leuchtmittel	+
Hersteller von LED-Dioden	CREE
Gleichmäßigkeit der Farben SDCM max	3
Dimmbar	OPC
Arbeitstemperaturbereich	-20/+40 °
Lebensdauer des Produkts	50000 h
Werkstoff des Gehäuses	ALUMINIUM
Klasa szczelności	IP20
Farbe	Schwarz
Maß (axbxc)	102x176x184 mm
Gewicht	1.79 kg
Zur Verwendung	wewnqtrz
Montageart	3-Phasen Aufbauschiene
Anwendung	Innen
Hergestellt in	PL



*Gilt für die verwendete LED-Quelle. **Leuchtenlichtstrom