



### Parametry podstawowe

|                                           |                                                                                 |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów                            | Linergy                                                                         |
| Gama produktów                            | Linergy                                                                         |
| Typ produktu lub komponentu               | Nasadka zębowa                                                                  |
| Nazwa produktu                            | Linergy FC                                                                      |
| Kategoria akcesoriów / części oddzielnych | Wyposażenie do izolacji                                                         |
| Zgodność gamy                             | Linergy Linergy FC zasilanie urządzenia<br>PrismaSeT PrismaSeT P pole funkcyjne |

### Parametry uzupełniające

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Sposób montażu         | Zatraskowy     |
| Ilość sztuk w zestawie | Zestaw 12 szt. |
| Wysokość               | 35 mm          |
| Szerokość              | 25 mm          |
| Głębokość              | 65 mm          |
| Kolor                  | Czarny         |

### Jednostka opakowania

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE     |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1       |
| Wysokość opakowania 1          | 3,0 cm  |
| Szerokość opakowania 1         | 10,0 cm |
| Długość opakowania 1           | 19,0 cm |
| Waga opakowania 1              | 134,0 g |
| Jednostka miary opakowania 2   | S04     |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 50      |
| Wysokość opakowania 2          | 30,0 cm |
| Szerokość opakowania 2         | 40,0 cm |
| Długość opakowania 2           | 60,0 cm |
| Waga opakowania 2              | 7,36 kg |

### Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                  |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                            |
| Rozporządzenie REACH                          | Deklaracja REACH                                                 |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                              |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodny  Europejska Deklaracja RoHS                               |
| Bez toksycznych metali ciężkich               | Tak                                                              |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                              |
| Norma RoHS Chiny                              | Dyrektywa RoHS Chiny                                             |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | Tak                                                              |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | Środowiskowy Profil Produktu                                     |
| Kulistość – profil                            | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem |

|                          |                                                                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Bez PVC                  | Tak                                                             |
| Zawiera halogeny         | Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów |
| <b>Warunki gwarancji</b> |                                                                 |
| Gwarancja                | 18 miesięcy                                                     |