


SYSTEM SHIFT BASIC HANGIT 6W na szynoprzewód



Moc	6 W	Napięcie	48 V
Temperatura barwowa	3000 K	Barwa światła	WW
Kąt rozsyłu światła	80 °	Klasa szczelności	IP20



Dowiedz się więcej na dedykowanej stronie produktu 

Dane techniczne:

Kod	WLD+70005WW
Moc	6 W
Prąd	120 mA
Napięcie	48 V
Zużycie energii	6 kWh/1000h
Częstotliwość	DC Hz
Klasa ochronności PP	III
Współczynnik mocy	1
Strumień świetlny użytkowy*	600 lm (360°)
Strumień świetlny**	350 lm (360°)
Skuteczność świetlna	100 lm/W
Światłość	150 cd
Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła	WW
Kąt rozsyłu światła	80 °
RA	80
Zawiera źródło	TAK
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20 DO +40 °
Trwałość	17000 h
Materiał obudowy	AL+PC
Klasa szczelności	IP20
Kolor	Czarny
Wymiary (AxBxC)	55x95 (1100mm wire) mm
Do użytku	WEW
Sposób montażu	NA SZYNE
Zastosowanie	WEW
Made in	PRC



*dotyczy zastosowanego źródła LED. **Strumień świetlny oprawy