

## WLD+40011 SMART



---

|                     |                         |              |               |
|---------------------|-------------------------|--------------|---------------|
| Leistung            | <b>12 W</b>             | Nennspannung | <b>48 V</b>   |
| Farbtemperatur      | <b>3000/4000/6000 K</b> | Lichtfarbe   | <b>CCT</b>    |
| Ausstrahlungswinkel | <b>40 °</b>             | UGR          | <b>&lt;19</b> |
| Klasa szczelności   | <b>IP20</b>             |              |               |

---



 Konformitätserklärung

#### Technische Daten:

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Produktidentifikator                | WLD+40011_SMART  |
| Leistung                            | 12 W             |
| Nennstrom                           | 100 mA           |
| Nennspannung                        | 48 V             |
| Energieverbrauch                    | 12 kWh/1000h     |
| Frequenz                            | DC Hz            |
| Schutzklasse                        | III              |
| Leistungsfaktor                     | 1                |
| Nutzbarer Lichtstrom*               | 1200 lm (360°)   |
| Lichtstrom**                        | 650 lm (360°)    |
| Lampenlichtausbeute                 | 100 lm/W         |
| Lichtstärke                         | 1200 cd          |
| Farbtemperatur                      | 3000/4000/6000 K |
| Lichtfarbe                          | CCT              |
| Ausstrahlungswinkel                 | 40 °             |
| UGR                                 | <19              |
| RA                                  | >90              |
| Enthält die Leuchtmittel            | Ja               |
| Gleichmäßigkeit der Farben SDCM max | 5                |
| Arbeitstemperaturbereich            | -20 bis +40 °    |
| Lebensdauer des Produkts            | 50000 h          |
| Werkstoff des Gehäuses              | AL+PC            |
| Klasa szczelności                   | IP20             |
| Farbe                               | Czarny           |
| Maß (axbxc)                         | 220x23x42 mm     |
| Zur Verwendung                      | Innen            |
| Montageart                          | NA SZYNE         |
| Anwendung                           | Innen            |
| Hergestellt in                      | PRC              |
| Andere                              | CCT/DIM          |



\*Gilt für die verwendete LED-Quelle, \*\*Leuchtenlichtstrom