

SYSTEM SHIFT SMART- GRID S OPRAWA LINIOWA 220X23X42 12W 40ST CZARNY  
CCT/DIM 5 LAT GW.




|                     |                         |               |               |
|---------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| Moc                 | <b>12 W</b>             | Napięcie      | <b>48 V</b>   |
| Temperatura barwowa | <b>3000/4000/6000 K</b> | Barwa światła | <b>CCT</b>    |
| Kąt rozsyłu światła | <b>40 °</b>             | UGR           | <b>&lt;19</b> |
| Klasa szczelności   | <b>IP20</b>             |               |               |



 Deklaracja zgodności

Dane techniczne:

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Kod                         | WLD+40011_SMART  |
| Moc                         | 12 W             |
| Prąd                        | 100 mA           |
| Napięcie                    | 48 V             |
| Zużycie energii             | 12 kWh/1000h     |
| Częstotliwość               | DC Hz            |
| Klasa ochronności PP        | III              |
| Współczynnik mocy           | 1                |
| Strumień świetlny użytkowy* | 1200 lm (360°)   |
| Strumień świetlny**         | 650 lm (360°)    |
| Skuteczność świetlna        | 100 lm/W         |
| Światłość                   | 1200 cd          |
| Temperatura barwowa         | 3000/4000/6000 K |
| Barwa światła               | CCT              |
| Kąt rozsyłu światła         | 40 °             |
| UGR                         | <19              |
| RA                          | >90              |
| Zawiera źródło              | TAK              |
| Jednolitość barw SDCM max   | 5                |
| Zakres temperatur pracy     | -20 DO +40 °     |
| Trwałość                    | 50000 h          |
| Materiał obudowy            | AL+PC            |
| Klasa szczelności           | IP20             |
| Kolor                       | Czarny           |
| Wymiary (AxBxC)             | 220x23x42 mm     |
| Do użytku                   | WEW              |
| Sposób montażu              | NA SZYNE         |
| Zastosowanie                | WEW              |
| Made in                     | PRC              |
| Inne                        | CCT/DIM ,        |



\*dotyczy zastosowanego źródła LED, \*\*Strumień świetlny oprawy