

WLD+40006 SMART



Leistung **12 W**

Farbtemperatur **3000/4000/6000 K**

Ausstrahlungswinkel **25 °**

Nennspannung **48 V**

Lichtfarbe **CCT**

Klasse der Dichtheitsklasse **IP20**



 Konformitätserklärung

Technische Daten:

Produktidentifikator	WLD+40006_SMART
Leistung	12 W
Nennstrom	230 mA
Nennspannung	48 V
Energieverbrauch	12 kWh/1000h
Frequenz	DC Hz
Schutzklasse	III
Leistungsfaktor	1
Nutzbarer Lichtstrom*	1150 lm (360°)
Lichtstrom**	800 lm (360°)
Lampenlichtausbeute	96 lm/W
Lichtstärke	3050 cd
Farbtemperatur	3000/4000/6000 K
Lichtfarbe	CCT
Ausstrahlungswinkel	25 °
RA	>90
Enthält die Leuchtmittel	Ja
Gleichmäßigkeit der Farben SDCM max	5
Arbeitstemperaturbereich	-20 bis +40 °
Lebensdauer des Produkts	50000 h
Werkstoff des Gehäuses	AL+PC
Klasa szczelności	IP20
Farbe	Czarny
Maß (axbxc)	40x297 (900mm wire) mm
Zur Verwendung	Innen
Montageart	NA SZYŃĘ
Anwendung	Innen
Hergestellt in	PRC
Andere	CCT/DIM



*Gilt für die verwendete LED-Quelle. **Leuchtenlichtstrom