

WLD+40001 SMART



CE

Leistung **5 W**

Farbtemperatur **3000/4000/6000 K**

Ausstrahlungswinkel **165 °**

Nennspannung **48 V**

Lichtfarbe **CCT**

Klasse der Dichtheitsklasse **IP20**



 Konformitätserklärung

Technische Daten:

Produktidentifikator	WLD+40001_SMART
Leistung	5 W
Nennstrom	100 mA
Nennspannung	48 V
Energieverbrauch	5 kWh/1000h
Frequenz	DC Hz
Schutzklasse	III
Leistungsfaktor	1
Nutzbarer Lichtstrom*	400 lm (360°)
Lichtstrom**	300 lm (360°)
Lampenlichtausbeute	80 lm/W
Farbtemperatur	3000/4000/6000 K
Lichtfarbe	CCT
Ausstrahlungswinkel	165 °
RA	>90
Enthält die Leuchtmittel	Ja
Gleichmäßigkeit der Farben SDCM max	5
Arbeitstemperaturbereich	-20 bis +40 °
Lebensdauer des Produkts	50000 h
Werkstoff des Gehäuses	AL+PC
Klasa szczelności	IP20
Farbe	Czarny
Maß (axbxc)	100 (815mm wire) mm
Zur Verwendung	Innen
Montageart	NA SZYNE
Anwendung	Innen
Hergestellt in	PRC
Andere	CCT/DIM



*Gilt für die verwendete LED-Quelle. **Leuchtenlichtstrom