

WLD+40042 SMART



Leistung	22 W	Nennspannung	48 V
Farbtemperatur	3000/4000/6000 K	Lichtfarbe	CCT
Ausstrahlungswinkel	40 °	UGR	<19
Klasa szczelności	IP20		



 Konformitätserklärung

Technische Daten:

Produktidentifikator	WLD+40042_SMART
Leistung	22 W
Nennstrom	450 mA
Nennspannung	48 V
Energieverbrauch	22 kWh/1000h
Frequenz	DC Hz
Schutzklasse	III
Leistungsfaktor	1
Nutzbarer Lichtstrom*	2250 lm (360°)
Lichtstrom**	1200 lm (360°)
Lampenlichtausbeute	102 lm/W
Lichtstärke	2150 cd
Farbtemperatur	3000/4000/6000 K
Lichtfarbe	CCT
Ausstrahlungswinkel	40 °
UGR	<19
RA	>90
Enthält die Leuchtmittel	Ja
Gleichmäßigkeit der Farben SDCM max	5
Arbeitstemperaturbereich	-20 bis +40 °
Lebensdauer des Produkts	50000 h
Werkstoff des Gehäuses	AL+PC
Klasa szczelności	IP20
Farbe	Weiß
Maß (axbxc)	440x23x42 mm
Zur Verwendung	Innen
Montageart	NA SZYNE
Anwendung	Innen
Hergestellt in	PRC
Andere	CCT/DIM



*Gilt für die verwendete LED-Quelle, **Leuchtenlichtstrom