

Karta charakterystyki technicznej

Rurka z tworzywa sztucznego, sztywna, bezhalogenowa

Numery katalogowe: 2047724



System rur instalacyjnych z tworzywa sztucznego bezhalogenowego zgodnie z EN 61386 (kod: 44321), do mechanicznej ochrony kabli i przewodów.



akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan

Dane podstawowe

Numery katalogowe	2047724
Typ	KH40 LGR
Oznaczenie 1	Rura z tworzywa sztucznego
Oznaczenie 2	bezhalogenowa
Wytwórca	OBO
Wymiar	Ø40, 3000mm
Kolor	jasnoszary; RAL 7035
Materiał	akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan
Najmniejsza jednostka sprzedaży	30
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	27,1 kg
Jednostka wagi	kg/100 m


Karta charakterystyki technicznej

Rurka z tworzywa sztucznego, sztywna, bezhalogenowa

Numery katalogowe: 2047724



Wymiary



Długość	3 000 mm
Wymiar D	40 mm
Wymiar L	3 000 mm
Wymiar m	M40
Wymiar t	1,9 mm

M40

3000

Karta charakterystyki technicznej

Rurka z tworzywa sztucznego, sztywna, bezhalogenowa

Numery katalogowe: 2047724



Dane techniczne

Wytrzymałość na zginanie	Sztywne
Wytrzymałość na zgniatanie	ciężkie (1250 N)
Temperatura użycia maks.	+ 90 °C
Temperatura użycia min.	- 15 °C
Wielkość:	M40
Bezhalogenowy	tak
Kod klasyfikacji	0
Wytrzymałość uderowa	ciężkie (2,0 kg/300 mm)