

Karta charakterystyki technicznej

Szyna profilowa MS5030, szczelina 22 mm, FT, perforowana

Numery katalogowe: 1121464



Ciężka szyna o profilu C do indywidualnego montażu konstrukcji wsporczych np. Korytka kablowe lub jako konsola do szaf sterowniczych. Może być również stosowana do układania kabli w połączeniu z obejmami w kształcie litery U.



St stal

FT = ocynk ogniowo-zanurzeniowy

Dane podstawowe

Numery katalogowe	1121464
Typ	MS5030P2000FT
Oznaczenie 1	Szyna profilowa
Oznaczenie 2	perf., szer. szczel. 22mm
Wytwórca	OBO
Wymiar	2000x50x30
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	2
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	282,5 kg
Jednostka wagi	kg/100 m


Karta charakterystyki technicznej

Szyna profilowa MS5030, szczelina 22 mm, FT, perforowana

Numery katalogowe: 1121464



Wymiary



Długość	2 000 mm
Szerokość	50 mm
Wysokość	30 mm
Wymiar L (mm)	2 000 mm

Dane techniczne

Łamana	brak
Rodzaj perforacji	Tył perforowany
Wykonanie	Profil prosty
Odstęp między środkiem otworów	50 mm
Podtrzymanie funkcji	brak
Grubość materiału	3 mm
Z perforacją	tak
Z zębami	brak
Forma profilu	Ceownik
Wielkość szczeliny	22 mm
Wartość statystyczna A	3,39 cm ²
Wartość statystyczna Iy	3,99 cm
Wartość statystyczna Iz	13,11 cm
Wartość statystyczna Wy	3,95 cm ²
Wartość statystyczna Wz	6,38 cm ²