

Karta charakterystyki technicznej

Kolanko rurowe cynkowane galwanicznie, z gwintem

Nr kat. 2046782



Akcesoria: Kolanko 90° do rur elektroinstalacyjnych ze stali pancernej wg EN 61386-1 z końcówką gwintowaną wg DIN EN 60423. Ścianka wewnętrzna bez zadziorów.
Na kolanko nakręcana jest jedna mufa łącząca.




St	stal
G	cynkowane galwanicznie

Dane podstawowe

Nr kat.	2046782
Typ	SBNM40 G
Wymiar	M40x1,5
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	cynkowane galwanicznie
Powierzchnia według DIN	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Powierzchnia skrót	G
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	15 szt.
Waga	77,60 kg/100 szt.

Dane techniczne



Wymiar A	89,00 mm
Wymiar B	279,00 mm
Wymiar D	40,00 mm
Wymiar M	M40
Wymiar R	170,00 mm
Wymiar t	1,60 mm
Wymiar I	20,50 mm
Wykonanie	Gwint
Gwint	M40x1,5
Do znamionowej średnicy rury	40,00 mm
Elastyczność	☐
Bezhalogenowy	☐
Z otworem rewizyjnym i pokrywą	☐
Z mufą	☒
Powierzchnia polerowana	☐
Powierzchnia szczotkowana	☐
Kąt kolanka	90,00 °
Dwuczęściowy	☐