

Karta charakterystyki technicznej

Puszka odgałęźna A 11 ze złączką

Nr kat. 2000326



Klasyka w instalacjach puszek odgałęźnych w pomieszczeniach wilgotnych: A-Seria OBO z bezhalogenowego, termoplastu. Bezśrubowa, pewnie montowana pokrywa umożliwiała szybki i bezpieczny montaż zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków.

Puszki odgałęźne A-Serii są dostępne zarówno z listwą zaciskową, jak i bez niej. Poza standardowym kolorem jasnoszarym (RAL 7035) dostępne są kolory: biały (RAL 9010), spełniający najwyższe wymagania pod względem estetyki oraz kolor czerwony dla oznaczania instalacji sygnałowych, jak np. przewody do komunikacji zdalnej lub przewody do monitorowania stanu. Wszystkie puszki są wykonane z materiału bezhalogenowego i nie podtrzymującego palenia wg VDE 0471/DIN IEC 695 część 2-1, temperatura badania 750 °C.





PE Polietylen

Tekst produktu zakres dostawy A 11/5 VDE
1 listwa zaciskowa Typ 689

Dane podstawowe

Nr kat.	2000326
Typ	A 11 5
Oznaczenie 1	Skrzynki rozgałęźne
Oznaczenie 2	z listwą zaciskową
Wymiar	85x85x40
Kolor	jasnoszary
Numer RAL	7035
Materiał	Polietylen
Materiał skrót	PE
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	10 szt.
Waga	7,64 kg/100 szt.

Dane techniczne



Długość	85,00 mm
Szerokość	85,00 mm
Wysokość	40,00 mm
Wymiary wewnętrzne w świetle	75x75x35 mm
Wymiar LxBxH	85x85x40 mm
Wymiar	85 x 85 x 40 mm
Szeregowałny	☐
Liczba wlotów	12
liczba zacisków	5
Rodzaj wlotu	Przewód
Rodzaj przepustu w obudowie	Przetłoczenia pod dławiki
Napięcie izolacyjne Ui	690,00 V
wyposażenia	Zacisk
Pokrywa	nieprzezroczyste
Zamocowanie pokrywy	zatrzaskowe
Wloty	12 wejść dla kabli o średnicach 5-14 mm
Wlot z tyłu	☐
Wersja zabezpieczona przed wybuchem	☐
nie podtrzymująca palenia	samogasnąca wg VDE 0471/DIN 695 Część 2-1, Wytrzymałość temperaturowa 650°C
Kształt	kwadratowa

Karta charakterystyki technicznej

Puszka odgałęźna A 11 ze złączką

Nr kat. 2000326



Dane techniczne

Podtrzymanie funkcji (ETIM)	bez
Do strefy Ex	bez
do gazowych stref EX	bez
do pyłowych stref EX	bez
Bezhalogenowy	☒
Maksymalny przekrój przewodu	2,50 mm ²
Z ekranem	☐
Z pokrywą	☒
Rodzaj mocowania	Montaż ścienny/sufitowy
Przekrój znamionowy	2,50 mm ²
Napięcie znamionowe	690,00 V
Stopień ochrony	IP 55
Możliwość plombowania	☐
Zakres temperatur	-5,00 - 45,00 °C
Przezroczysta pokrywa	☐
Ódporne na warunki atmosferyczne	☐