

Karta charakterystyki technicznej

Obejma dystansowa śrubowa, wersja ciężka M10

Numery katalogowe: 1388061



Nakręcany na gwint M10. Rozmiar 27 FT jest odpowiedni dla M25. Rozmiar 48,5 FT jest odpowiedni dla M50. Rozmiar 60 FT jest odpowiedni dla M63.



St

stal

FT

= ocynk ogniowo-zanurzeniowy

Dane podstawowe

Numery katalogowe	1388061
Typ	2900WM10 33.5 FT
Oznaczenie 1	Obejma dystansowa
Oznaczenie 2	z przyłączem gwintowanym M10
Wytwórca	OBO
Wymiar	1"
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	25
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	6,864 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.



Karta charakterystyki technicznej

Obejma dystansowa śrubowa, wersja ciężka M10

Numery katalogowe: 1388061



Wymiary



Długość	70 mm
Szerokość	20 mm
Wymiar A	70 mm
Wymiar B	54 mm
Wymiar L	70 mm
Wymiar t	2 mm
Wymiar t1 (mm)	2,5
Wymiar x	3 mm

Dane techniczne

Wykonanie	zamknięta
Rodzaj mocowania	Otwór wiercony
do średnicy	33,5
Do średnicy rury	M32
Odpowiednie w strefie ochrony przeciwpożarowej	brak
Gwint	M10
Wielkość:	1"
Bezhalogenowy	brak
W płaszczu z tworzywa sztucznego	brak
Wielkość otworu	M10 mm
Śruba	M6 x 20
Zakres mocowania D maks.	33,5 mm
Zakres mocowania D min.	30,5 mm
odporny na działanie promieni UV	tak