


Karta charakterystyki technicznej

Obejma dystansowa 733

Nr kat. 1362780



Montaż za pomocą obejmy dystansowej śrubowej. Obejmy dystansowe i obejmy dystansowe śrubowe produkuje się z różnych materiałów: ze stali nierdzewnej V2A, ze stali cynkowanej galwanicznie lub ognioowo a także z aluminium. Mocowanie można wykonać za pomocą kotew wkręcanych lub kołków rozporowych i śrub Sprint.




St	stal
G	cynkowane galwanicznie

Dane podstawowe

Nr kat.	1362780
Typ	ASL 733 44 G
Wymiar	36-44mm
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	cynkowane galwanicznie
Powierzchnia według DIN	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Powierzchnia skrót	G
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	20 szt.
Waga	4,15 kg/100 szt.

Dane techniczne



Wymiar A	73,00 mm
Wymiar B	59,00 mm
Wymiar b	16,00 mm
Wymiar D	36,00 - 44,00 mm
Wymiar D	44,00 mm
Wymiar L	10,00 mm
Wymiar s	24,00 mm
Wymiar t1	1,50 mm
Wymiar t2	1,50 mm
Wymiar x	12,00 mm
Odległość od ściany	☒
Ilość przewodów/rur	1
Wykonanie	zamknięte
Rodzaj mocowania do średnicy	Otwór wiercony 36 ÷ 44 mm
Odpowiednie w strefie ochrony przeciwpożarowej	☒
Bezhalogenowy	☒

Karta charakterystyki technicznej

Obejma dystansowa 733

Nr kat. 1362780



Dane techniczne

Z płaszczem z tworzywa sztucznego	☐
Grubość materiału	381,00 mm
Zakres mocowania D	36,00 - 44,00 mm
odporny na działanie promieni UV	☒