

Karta charakterystyki technicznej

Opaska kablowa, biała

Nr kat. 2331816



Opaski kablowe służą do szybkiego i łatwego mocowania kabli i rur do systemów nośnych lub konstrukcji montażowych.




PA Poliamid

Dane podstawowe

Nr kat.	2331816
Typ	565 2.5x150 WS
Wymiar	2,5x150mm
Kolor	biały
Materiał	Poliamid
Materiał skrót	PA
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	100 szt.
Waga	0,05 kg/100 szt.

Dane techniczne



Szerokość	2,50 mm
Długość	150,00 mm
Wysokość	1,30 mm
Wymiar B	2,50 mm
Wymiar L	150,00 mm
Wymiar t	1,30 mm
Wymiar	2,5 x 150 mm
Wykonanie	z uzębieniem zewnętrznym
Zamek taśmy	Plastikowy język / nos
Rodzaj mocowania	bez
Powierzchnia opisowa	bez
Bezhalogenowy	<input checked="" type="checkbox"/>
Odpinane zamknięcie	<input type="checkbox"/>
Maksymalna średnica pętli	39,00 mm
Temperatura montażu	-30,00 - 90,00 °
Zakres temperatur	-30,00 - 90,00 °C
Przezroczysty	<input type="checkbox"/>
Odblaskowy	<input type="checkbox"/>
Dopuszczenie MIL	<input type="checkbox"/>
Dopuszczenie UL	<input checked="" type="checkbox"/>
odporny na działanie promieni UV	<input type="checkbox"/>
Dopuszczenie VG	<input type="checkbox"/>
Wytrzymałość na rozciąganie	80,00 N