

Karta charakterystyki technicznej


Pokrywa z rygłem obrotowym FS

Numery katalogowe: 6227422



Pokrywa z ryglami obrotowymi do szerokorozpiętościowego koryta kablowego i szerokorozpiętościowej drabiny kablowej o wysokości boku 110 i 160 mm. Przetłoczenie poprzeczne od szerokości 500 mm.

W przypadku zwiększonego obciążenia wiatrem należy przewidzieć dodatkowe zabezpieczenia.



St stal

FS ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawow

Numery katalogowe	6227422
Typ	WDRL 111620 FS
Oznaczenie 1	Pokrywa z rygłem obrotowym
Oznaczenie 2	System szerokorozp.110 i 160
Wytwórca	OBO
Wymiar	200x3000
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	3
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	181,34 kg
Jednostka wagi	kg/100 m


Karta charakterystyki technicznej

Pokrywa z rygłem obrotowym FS

Numery katalogowe: 6227422



Wymiary



Długość	3 000 mm
Szerokość	200 mm
Wysokość	110 mm
Grubość blachy	1 mm
Wymiar B	200 mm
Wymiar H	15 mm
Wymiar L	3 000 mm

Karta charakterystyki technicznej

Pokrywa z rygłem obrotowym FS

Numery katalogowe: 6227422



Dane techniczne

Ilość zasuw obrotowych	6 St.
Rodzaj mocowania	Rygiel obrotowy
Podtrzymanie funkcji	brak
Odpowiednie do korytka siatkowego	brak
Odpowiednie do drabiny kablowej	tak
Odpowiedni do korytka kablowego	tak
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak