


Karta charakterystyki technicznej

Izolowany zwód rurowy isFang do wewnętrznego prowadzenia przewodu isCon®, wyjście boczne

Nr kat. 5408880



- do układania przewodów OBO isCon® w rurze
- do montażu na konstrukcji budynku z masztem isFang
- odpowiedni do obciążeń wiatrem zgodnie z Eurokodem 1: DIN EN 1991-1-4
- testowane zgodnie z VDE V 0185-561-8 (IEC TS 62561-8)




GFK Tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym

Dane podstawowe

Nr kat.	5408880
Typ	isFang IN-A L10
Wymiar	10000mm
Materiał	tworzywa wzmocnione włóknem szklanym
Materiał skrót	GFK
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	1 szt.
Waga	1.540,74 kg/100 szt.

Dane techniczne



Długość	10.000,00 mm
Wymiar A	6.000,00 mm
Wymiar B	2.000,00 mm
Wymiar D	50,00 śred. mm
Wymiar H	1.733,00 mm
Wymiar L	10.000,00 mm
Przylącze	Przewód okrągły
Wykonanie	Zwód pionowy
Odporna na wysokie napięcie, izolowana konstrukcja	☒