


Karta charakterystyki technicznej

Rozdzielnica 3-modułowa, pusta

Nr kat. 2008860



Seria małych rozdzielnic OBO zapewnia bezpieczny rozdział mocy w aplikacjach napowietrznych i wnętrzowych. Montowane natynkowo rozdzielnice spełniają wszystkie wymagania zgodnie z IEC 439-3 i są dostępne w czterech różnych rozmiarach od 3 do 12 modułów.

Istnieją trzy wersje wyposażenia: z zaciskami śrubowymi, z zaciskami wtykowymi i bez zacisków. Wszystkie rozmiary i wersje wyposażenia są dostępne w dwóch materiałach. Wszystkie rozdzielnice są dostarczane ze wstępnie zmontowaną szyną montażową 35 mm.

Małe rozdzielnice z listwami zaciskowymi zawierają również zestaw akcesoriów, wśród których jest między innymi arkusz naklejek. Samoprzylepne piktogramy pozwalają na łatwe i przejrzyste oznaczenie poszczególnych modułów. Jeśli konieczny jest samodzielny opis, można wykorzystać do tego odpowiednie naklejki z arkusza.

Wysoki stopień ochrony (IP66) i solidna konstrukcja (IK07 w -25°C) zapewniają bezpieczną pracę nawet w trudnych warunkach środowiskowych. Zalecamy zabezpieczenie rozdzielnic przed bezpośrednim wpływem warunków atmosferycznych, gdy jest ona montowana na zewnątrz. Zwiększona odległość między szyną montażową a tylną ścianą rozdzielnic znacznie ułatwia ułożenie okablowania: kable i przewody można łatwo i szybko doprowadzić za montowaną aparaturą modułową. Kable można wprowadzać do wnętrza rozdzielnic od góry, od dołu i od tyłu, co dodatkowo upraszcza montaż i poprawia estetykę obudowy.



PC Poliwęglan

Dopełniający tekst produktu wskazówka	Rozdzielnica natynkowa, izolacja ochronna dla max. 3 modułów. Na górze i na dole 3 otwory do wybijania (2x Ø20 i 1x Ø20 / 25), zawiera wstępnie zamontowaną szynę 35 mm. Cztery dostarczone zakrętki zapewniają ochronę dotykową.
Dopełniający tekst produktu	Małe rozdzielnice PC można instalować wewnątrz i na zewnątrz.
Dopełniający tekst produktu 2	Prąd znamionowy 40 A. Strata mocy przy 40 K 17 W. Napięcie znamionowe Un: 400 V. Znamionowe napięcie robocze Ue: 400 V. Klasa izolacji III Uimp: 4 kV

Dane podstawowe

Nr kat.	2008860
Typ	SDB 03L PC
Wymiar	150x190x125
Kolor	jasnoszary
Numer RAL	7035
Materiał	Poliwęglan
Materiał skrót	PC
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	1 szt.
Waga	78,00 kg/100 szt.

Dane techniczne

Długość	150,00 mm
Szerokość	190,00 mm
Wysokość	125,00 mm
Wymiar LxBxH	150x190x125 mm
Możliwość dobudowania	☒
Liczba rzędów	1
Typ pokrycia	Pokrywa
Typ pokrywy	z wycięciem
Szerokość w jednostkach podziału	3
Szyna DIN	☒
Miejsce instalacji	wewnątrz
Wersja EMC	☐
Test drutem żarowym	850,00 °C

Karta charakterystyki technicznej

Rozdzielnica 3-modułowa, pusta

Nr kat. 2008860



Dane techniczne

Z warstwą zewnętrzną	☐
Z płytą montażową	☐
Z zamkiem	☐
Rodzaj mocowania	Nadbudowa
Napięcie znamionowe	400,00 V
Znamionowe napięcie robocze	400,00 V
Prąd znamionowy	40,00 A
Znamionowe napięcie robocze AC	1.000,00 V
Znamionowe napięcie robocze DC	1.500,00 V
Stopień ochrony	IP 66
Odporność kod IK	IK06
Przezroczysta pokrywa	☒
Dopuszczalna strata mocy	Kleinverteiler Leistung Temperaturerhöhung SDB 03 3,5 W 10 K SDB 03 7,0 W 20 K SDB 03 11,0 W 30 K SDB 03 16,0 W 40 K SDB 03 25,0 W 80 °C