

# Karta charakterystyki technicznej

## Puszka odgałęźna T 60, zamknięta

Nr kat. 2007239



Wszystkie skrzynki rozgałęźne kablowe z serii T są odporne na promieniowanie UV. Są one wykonane z polipropylenu (tworzywa termoplastycznego) i posiadają zamknięte ścianki boczne. Niezbędne otwory mogą zostać wykonane wszędzie tam gdzie są wymagane. W otworach tych można zastosować dławiki elastyczne EDK lub dławiki kablowe z przeciwnakrętkami w celu wprowadzenia przewodów.

Puszki odgałęźne można zamontować na płytach montażowych za pomocą śrub do blachy 3,5 x 9,5.

Wymiary wewnętrzne w świetle: 100x100x46 mm

Pokrywy z polem opisowym, plombowane.



PP Polipropylen

|                                       |                                                                         |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Dopełniający tekst produktu wskazówka | Wersja standardowa: niepodtrzymująca palenie, temperatura badania 650°C |
| Dopełniający tekst produktu 2         | Wymiary wewnętrzne w świetle: 100x100x46 mm                             |
| Dopełniający tekst produktu 3         | Stopień ochrony IP 66; Odporność kod IKIK08                             |

### Dane podstawowe

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Nr kat.                               | 2007239                  |
| Typ                                   | T 60 OE                  |
| Oznaczenie 1                          | Skrzynki rozgałęźne      |
| Oznaczenie 2                          | bez otw. wprowadzającego |
| Wymiar                                | 114x114x57               |
| Kolor                                 | jasnoszary               |
| Numer RAL                             | 7035                     |
| Materiał                              | Polipropylen             |
| Materiał skrót                        | PP                       |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ) | 5 szt.                   |
| Waga                                  | 12,00 kg/100 szt.        |



# Karta charakterystyki technicznej

## Puszka odgałęźna T 60, zamknięta

Nr kat. 2007239



### Dane techniczne



|                                     |                                                                             |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Długość                             | 114,00 mm                                                                   |
| Szerokość                           | 114,00 mm                                                                   |
| Wysokość                            | 57,00 mm                                                                    |
| Wymiary wewnętrzne w świetle        | 100x100x46 mm                                                               |
| Wymiar LxBxH                        | 114x114x57 mm                                                               |
| Wymiar                              | 114x114x57 mm                                                               |
| Szeregowa                           | <input checked="" type="checkbox"/>                                         |
| Rodzaj wlotu                        | Przewód                                                                     |
| Rodzaj przepustu w obudowie         | bez                                                                         |
| Wykonanie                           | zamknięty                                                                   |
| Napięcie izolacyjne Ui              | 500,00 V                                                                    |
| wyposażenia                         | bez                                                                         |
| Pokrywa                             | nieprzezroczyste                                                            |
| Zamocowanie pokrywy                 | przykręcane                                                                 |
| Wloty                               | żadne                                                                       |
| Wlot z tyłu                         | <input checked="" type="checkbox"/>                                         |
| Wersja zabezpieczona przed wybuchem | <input type="checkbox"/>                                                    |
| nie podtrzymująca palenia           | samogasnąca wg VDE 0471/DIN 695 część 2-1, wytrzymałość temperaturowa 750°C |
| Kształt                             | kwadratowa                                                                  |
| Podtrzymanie funkcji (ETIM)         | bez                                                                         |
| Do strefy Ex                        | bez                                                                         |
| do gazowych stref EX                | bez                                                                         |
| do pyłowych stref EX                | bez                                                                         |
| Wzmocniona włóknem szklanym         | <input checked="" type="checkbox"/>                                         |
| Bezhalogenowy                       | <input checked="" type="checkbox"/>                                         |
| Z ekranem                           | <input type="checkbox"/>                                                    |
| Z pokrywą                           | <input checked="" type="checkbox"/>                                         |
| Rodzaj mocowania                    | Montaż ścienny/sufitowy                                                     |
| Przekrój znamionowy                 | 6,00 mm <sup>2</sup>                                                        |
| Napięcie znamionowe                 | 500,00 V                                                                    |
| Stopień ochrony                     | IP 66                                                                       |
| Odporność kod IK                    | IK08                                                                        |
| Możliwość plombowania               | <input checked="" type="checkbox"/>                                         |
| Zakres temperatur                   | -5,00 - 60,00 °C                                                            |
| Przezroczysta pokrywa               | <input type="checkbox"/>                                                    |
| Odporne na warunki atmosferyczne    | <input type="checkbox"/>                                                    |