


Karta charakterystyki technicznej

Śruba z łbem sześciokątnym, podkładką i nakrętką

Nr kat. 3160750



Śruba z łbem sześciokątnym M10 x 16 kompletna z nakrętką sześciokątną, 2 podkładkami U i 1 podkładką zębatą.




St	stal
F	ocynkowane ogniowo

Dane podstawowe

Nr kat.	3160750
Typ	SKS 10x40 F
Oznaczenie 1	Śruba z łbem sześciokątnym
Oznaczenie 2	z nakrętką i podkładką
Wymiar	M10x40
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	ocynkowane ogniowo
Powierzchnia według DIN	DIN 267, Teil 10
Powierzchnia skrót	F
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	50 szt.
Waga	4,42 kg/100 szt.

Dane techniczne



Długość	40,00 mm
Wymiar d	10,00 mm
Wymiar L	40,00 mm
SW	17,00 mm
Wymiar	M 10 x 40 mm
Klasa wytrzymałości	8,8
Gwint	M 10 x 40
gwint metryczny	10
Skok gwintu	1,50 mm
Z nakrętką	☒
Z podkładką	☒
Gwint pełny	☒