

# Karta charakterystyki technicznej

## Puszka odgałęźna X 02

Nr kat. 2005524





PC Poliwęglan

### Dane podstawowe

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Nr kat.                               | 2005524               |
| Typ                                   | X02C LGR-TR           |
| Wymiar                                | 95x95x72              |
| Kolor                                 | szara / przezroczysta |
| Materiał                              | Poliwęglan            |
| Skrót materiału                       | PC                    |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ) | 1 szt.                |
| Waga                                  | 17,50 kg/100 szt.     |

### Dane techniczne



|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Długość                               | 95,00 mm                            |
| Szerokość                             | 95,00 mm                            |
| Wysokość                              | 72,00 mm                            |
| Wymiary wewnętrzne w świetle          | 85x85x57 mm                         |
| Wymiar LxBxH                          | 95x95x72 mm                         |
| Zamocowanie pokrywy                   | przykręcane                         |
| Kształt                               | kwadratowa                          |
| Odpowiedni do użytkowania na zewnątrz | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Z pokrywą                             | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Sposób montażu                        | na korytku kablowym                 |
| Rodzaj mocowania                      | Montaż natynkowy                    |
| Stopień ochrony                       | IP 67                               |
| Stopień ochrony                       | IP 67                               |
| Odporność kod IK                      | IK08                                |
| Poziom ochrony                        | II                                  |
| Zakres temperatur                     | -25,00 - 65,00 °C                   |
| Przezroczysta pokrywa                 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Odporne na warunki atmosferyczne      | <input checked="" type="checkbox"/> |