

Karta charakterystyki technicznej

Rura ze stali nierdzewnej V2A

Nr kat. 2046723



Rura elektroinstalacyjna ze stali pancernej bez końcówki gwintowanej wg EN 61386-1, do ochrony mechanicznej kabli i przewodów. Ścianka wewnętrzna bez zadziorów. 4 klasa ochrony przed korozją (wysoka).
Klassifikation gemäß DIN EN 61386-1: 555711404010




A2 stal nierdzewna 1.4301
2B pusty, po obróbce

Dane podstawowe

Nr kat.	2046723
Typ	S32W A2
Oznaczenie 1	Rura ze stali nierdz.
Oznaczenie 2	bez gwintu
Wymiar	ø32, 3000mm
Materiał	stal nierdzewna materiał 1,4301
Materiał skrót	A2
Powierzchnia	pusty, po obróbce
Powierzchnia skrót	2B
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	21 m
Waga	91,20 kg/100 m

Dane techniczne



Długość	3.000,00 mm
Wymiar D	32,00 mm
Wymiar L	3.000,00 mm
Wymiar M	M32
Wymiar t	1,20 mm
Instalacja natynkowa	☒
Wersja rur	sztynny bez gwintu
Instalacja betonowa	☒
Klasa wytrzymałości na sciskanie	trudny (klasa 5)
Montaż w ścianie z płyty gipsowej	☒
Instalacja na drewnie	☒
Instalacja w gruncie	☒
Instalacja na wolnym powietrzu	☒
Instalacja maszyn i urządzeń	☒
Z mufą	☐
Powierzchnia polerowana	☐
Powierzchnia szczotkowana	☒
Zakres temperatur	-45,00 - 400,00 °C
Instalacja podpodłogowa (bitum, asfalt lany)	☒
Instalacja podpodłogowa (jastrych)	☒

Karta charakterystyki technicznej

Rura ze stali nierdzewnej V2A

Nr kat. 2046723



Dane techniczne

Instalacja podtynkowa ☒

Kod klasyfikacji dla rury elektrycznej wg normy

Kod klasyfikacji 55571