

Karta charakterystyki technicznej

Korytko nośne oświetlenia

Numery katalogowe: 6055817



Korytko nośne oświetlenia z perforowanym dnem do zamocowania opraw i przewodzenia przewodów.

Wersja biała oznacza powłokę powierzchni widocznych.

Magnetic shield insulation without cover 20 dB, with cover 50 dB.



St stal

FT = ocynk ogniowo-zanurzeniowy

Dane podstawow

Numery katalogowe	6055817
Typ	LTR 3000 FT
Oznaczenie 1	Korytko nośne oświetlenia
Wytwórca	OBO
Wymiar	60x75x3000
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	3
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	142,37 kg
Jednostka wagi	kg/100 m


Karta charakterystyki technicznej

Koryto nośne oświetlenia

Numery katalogowe: 6055817



Wymiary



Długość	3 000 mm
Szerokość	75 mm
Wysokość	60 mm
Grubość blachy	0,75 mm

Dane techniczne

Wersja połączenia	bez łącznika
Perforacja montażowa w dnie	tak
Przekrój poprzeczny	42 cm ²
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak
Perforacja boczna	tak
Typ obciążenia wg IEC 61537	Typ II

Karta charakterystyki technicznej


Koryto nośne oświetlenia

Numery katalogowe: 6055817



Obciążenie

Rozstaw podpór 1,5 m	0,8 kN/m
Rozstaw podpór 2,0 m	0,55 kN/m
Rozstaw podpór 2,5 m	0,35 kN/m
Rozstaw podpór 3,0 m	0,25 kN/m



Wykres obciążenia kanału nośnego oświetlenia typ LTR

- 1 Dopuszczalne obciążenie korytka/drabiny w kN/m bez ciężaru monterów
 - 2 Odstęp pomiędzy podporami w m
 - 3 Ugięcie trasy w mm przy dopuszczalnym obciążeniu kN/m
 - 4 Rozkład obciążenia podczas badania
- Wykresy obciążeń dla różnych szerokości korytka kablowego / drabiny w mm
 - Wykres ugięcia trasy w zależności od rozstawu podpór