

Karta charakterystyki technicznej

Puszka odgałęźna X 04 z dławikami kablowymi i listwą zaciskową

Nr kat. 2005224



Puszka odgałęźna została przetestowana zgodnie z normami DIN EN 60670-1, VDE 0606-1: 2014 (EN 60670-1: 2005 + Cor.:2007 + Cor.:2010 + A1:2013) oraz DIN EN 60670-22, VDE 0606-22: 2007 (EN 60670-22: 2006)

Puszka odgałęźna spełnia wymagania stopnia ochrony IP 67 zgodnie z DIN EN 60529, VDE 0470-1: 2014 (EN 60529 / AC: 2016)

Dodatkowo dołączony jest blok zacisków, trzy dławiki kablowe V-TEC M25 i trzy pasujące przeciwnakrętki.




PC Poliwęglan

Dane podstawowe

Nr kat.	2005224
Typ	X04 T G M25 LGR
Wymiar	114x114x78
Kolor	jasnoszary
Numer RAL	7035
Materiał	Poliwęglan
Skrót materiału	PC
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	1 szt.
Waga	36,70 kg/100 szt.

Dane techniczne



Długość	114,00 mm
Szerokość	114,00 mm
Wysokość	78,00 mm
Wymiary wewnętrzne w świetle	102x102x60 mm
Wymiar LxBxH	114x114x78 mm
Szeregowa	☒
Liczba wlotów	7
Rodzaj wlotu	Membrana stopniowa obcinana
Rodzaj przepustu w obudowie	Przetłoczenia pod dławiki
Napięcie izolacyjne Ui	750,00 V
Montaż	Zacisk
Pokrywa	nieprzezroczyste
Zamocowanie pokrywy	przykręcane
Wejścia	7 x Ø20/25
Wejście z tyłu	☐
Wersja zabezpieczona przed wybuchem	☐
nie podtrzymująca palenia	zgodnie z VDE 0471/DIN 695 część 2-1, temperatura badania 650°C
Kształt	kwadratowa
Wzmocniona włóknem szklanym	☒

Karta charakterystyki technicznej

Puszka odgałęźna X 04 z dławikami kablowymi i listwą zaciskową

Nr kat. 2005224



Dane techniczne

Bezhalogenowy	☒
Maksymalny przekrój przewodu	4,00 mm ²
Z ekranem	☐
Z pokrywą	☒
Rodzaj mocowania	Montaż ścienny/sufitowy
Przekrój znamionowy	1,50 - 4,00 mm ²
Napięcie znamionowe	750,00 V
Stopień ochrony	IP 67
Odporność kod IK	IK09
Możliwość plombowania	☒
Odporny na uderzenia	☒
Zakres temperatur	-25,00 - 65,00 °C
Przezroczysta pokrywa	☐
Odporne na warunki atmosferyczne	☒